

Camion (châssis)	Marque MERCEDES-BENZ	Type LP. 1624/36 *)	Fiche d'homologation n° CH 3540 57
---------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "1624" de chaque côté sur les portes.
 "LPK 1624" ou "LPS 1624" sur plaquette du constructeur, à droite
 à l'intérieur sur montant de porte.
 "CH" et "225 2.0-.-" **)
 préfixe au No du châssis
 Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéral, sur longeron près du support AR du ressort
 Signe d'identification du moteur frappé "OM355V" à droite latéral, s. bloc-moteur derr. pompe à injection
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG. Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL AG. Schlieren

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre en ligne Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite **)</u> assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>DAIMLER-BENZ</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>air c.2 circ.exp.int.lim.puiss.s.charge s.r.AR+)</u>	Type <u>OM 355 V</u>
Frein auxiliaire <u>circ.l + 2 du frein serv.Valentisneur s/échappement</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn. <u>+</u>) Frein pr. rem. <u>2-cond. indirect</u>	Alésage <u>128</u> Course <u>150</u>
Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>2x6= 12</u>	Cylindr. <u>11581</u> cm ³ CV-Impot <u>58,98</u>
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>s.demande</u> Vitesse max. <u>90</u> km/h	CV-puiss. <u>240</u> (DIN) à <u>2200</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>cabine avancée fermée</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Roit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>2400</u> t/m
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1</u> pot 850xØ 210

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1970</u>	AR <u>1730</u>
	Diam. braquage	G <u>14,0</u>	DR <u>13,75</u>
Empattement	<u>3600</u>	/ / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>6180</u>		
Largeur	<u>2300</u> (2330 sur pneus AR)		
Hauteur	<u>2900</u>		
Porte à faux	AV. <u>1500</u>		
	AR <u>1080</u>		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>4110</u>		<u>2030</u>	<u>6140</u>
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>			
Poids total				
Garantie fabr.	<u>6300</u>		<u>13000</u>	<u>19000</u>
Dimens. pneus	<u>11.00-20 Multiply</u>			
Charge p. essieu	<u>6500(7.0)</u>	<u>12000(7.0)</u>	<u>100</u>	<u>100</u> km/h
	de l'ensemble			
Poids max	<u>38000</u> kg			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E) ds. CR

Feux de gabarit AV= 2/K 11744 Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 99 dB/A

Essuie-glace 3/électr. (2-vitesses) Lave-glace oui

Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute ~~ALU~~

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/av. témoin (disp. III) [compte-t. + tach.

AV o/r=BL 50 SAE 167 AR o = 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

§) Cale d'arrêt

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule *

Marque & type MERCEDES-BENZ *

Homologation n° CH 3540 57

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage CV 58,98

Charge utile Cylindrée 11581 cm³

Poids total 16000 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = CH 335.356-10-757005

- *) Types : LPK 1624/36=camion / LPS 1624/36=tracteur de véhicule articulé.
- +) Frein de service : limiteur de pression sur roues AV, appareil antigel et valves de contrôle de pression montés.
- Frein de stationnement: mécanique, assisté air comprimé, expansion interne, à tringle sur roues AR.
- Manomètres : pression circuits 1 et 2 (double manomètre) + avertisseur de perte de pression combiné avec lampe-témoin rouge; pression pour frein de stationnement avec lampe-témoin blanche.
- §) Equipement à contrôler lors de l'immatriculation; les feux de gabarit sur le toit, et les clignoteurs près des phares et aux extr. pare-chocs AV sont à mettre hors serv.
- **) Le préfixe au No du châssis "CH 335.356-10-, signifie:
 CH= exécution suisse/ 335=type du vhc./ 3=entraînement s.roues AR/ 5=cabine normale (6=cabine longue)/ 6=empattement 3600 mm/10=direct.à gauche/ 20=direction à droite.

Camion
(châssis)

Marque
MERCEDES - BENZ

Type
L P 1624

Fiche d'homologation n°
CH 3540 57

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 12.10.72 à Zurich - Sw

Dès l'automne 1972 avec la modification suivante:

Feux: clignoteurs AV 1 (E)
à l'avant/sur les côtés vers l'arrière = 5 (E) disposition IV