

206

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES - BENZ	fourgon avec fenêtres empattement 2400 mm	Fiche d'homologation n° CH 3540 66
---	---------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "206" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur, à droite vers l'entrée

préfixe de 8 chiffres au No du châssis

Numéro du châssis frappé _____ à l'avant, à droite, sur le longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "16 ALW" à l'arrière, en haut, sur culasse (frappé p.l'imp.)
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>B M C</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circ., exp. int., av. assist. p. dépression</u>	Type <u>16 A M W</u>
Frein auxiliaire) <u>méc., exp. interne [régulateur sur roues AR</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.) <u>sur les roues AV</u>	Alésage <u>76,2</u> Course <u>89</u>
Transmission <u>mécanique synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1622</u> cm ³ CV-Impot <u>8,26</u>
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>98</u> km/h	CV-puiss. <u>54</u> DIN) à <u>4000</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>fourgon avec fenêtres</u> Nombre portes <u>2+1 AR</u>	Refroidissement <u>eau</u>
(s.demande: 1 latérale)	Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m
Nombre de places : Total <u>2-9; AV 2 *</u> milieu _____; AR _____; Places debout _____	Amortissement bruit <u>1 pot 490xØ155</u>

DIMENSIONS	Voie		AV		AR	
	Diam.	braquage	G	DR	G	DR
Empattement	<u>2400</u>	/	<u>1372</u>	<u>1400</u>	<u>12,8</u>	<u>12,9</u>
	Dimensions ext.		Dimensions int.			
Longueur	<u>4480</u>		<u>2700</u>			
Largeur	<u>1820</u>		<u>1600</u>			
Hauteur	<u>2080-2410</u>		<u>1470-1800</u>			
Porte à faux AV	<u>1120</u>		<u>-</u>			
AR	<u>960</u>		<u>820</u>			
lat.						

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>900</u>		<u>500</u>	<u>1400</u>
Charge utile	<u>318</u>		<u>982</u>	<u>1300</u>
Total	<u>1218</u>		<u>1482</u>	<u>2700</u>
Garantie fabr.				<u>2700</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 C</u>		<u>6 PR</u>	
Charge p. essieu	<u>1400 (3,0)</u>		<u>1480 (3,25)</u>	
Variante de pneus:				
	<u>6.70 - 15 XC</u>		<u>8 PR</u>	
	<u>AV=1420 (3,5)</u>		<u>AR=1750 (4,5)</u>	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit Feux de brouillard

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 93 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R-S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R-S1 (E) Feux de recul

Eclair. plaque contr. 2/au centre sép. Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/ disposition II

AV AV/ latér. 4 (E) AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type MERCEDES-BENZ 206

Homologation n° CH 3540 66

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 2-9 (2*) avant)

Poids à vide 1400 Carburant B

Charge utile 1300 CV 8,26

Poids total 2700 Poids de l'ensemble 1622 cm³

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 60736513207515

§) Clignoteurs: au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le signe "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

* Nombre de places: sur demande 3 à l'avant; dans ce cas levier c.v. longueur 560 mm.

L'utilisation du véhicule est établie lors de l'immatriculation:

- lorsque le véhicule est destiné au transport de choses, un dispositif de protection selon art. 23, al. 2 de l'OCE est exigé,
 - lorsque le véhicule est destiné au transport de personnes, des ceintures de sécurité et un antivol sont exigés.
- (voir également FH CH 0540 38)

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 2.5.72

La commission d'expertise