

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES - BENZ	3 0 6 D fourgon sans fenêtre empattement 2920 mm	Fiche d'homologation n° CH 3540 79
---	---------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "306 D" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur, à droite vers l'entrée

préfixe de 8 chiffres au No du châssis

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, sur le longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé "615.917" à gauche, à l'arrière, sur le bloc  
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zurich

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement avant	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction gauche ou droite	Assistance -			Marque MERCEDES	Carbur. D	
Frein de service hydr., 2-circ., exp. int., av. assist. p. dépression				Type 615.917		
Frein auxiliaire ) mec., exp. interne [régulateur sur roues AR				Position avant	Nombre cyl. 4	
Frein stationn. ) sur les roues AV				Alésage 87	Course 92,4	
Transmission mécanique synchronisée	Nombre vit. 4			Cylindr. 2197 cm <sup>3</sup>	CV-Impot 11,19	
Blocage différ. _____	Crochet rem. _____	Vitesse max. 98 km/h		CV-puiss. 60 (DIN)	à 4200 t/m	
				Refroidissement eau		

CARROSSERIE	Forme fourgon sans fenêtre	Nombre portes 2+1 AR	
		[s.demande: 1 latérale	
Nombre de places : Total 2 ; AV 2* ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____			

DIMENSIONS	Vole	AV 1372	AR 1400	POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
Diam. braquage	G 13,1	DR 13,2		A vide	1010		530	1540
Empattement 2920				Charge utile	420		1040	1460
				Total	1430		1570	3000
Dimensions ext.		Dimensions int.		Garantie fabr.				3000
Longueur 5030		3300		Dimens. pneus 6.70 - 15 XC 8 PR				
Largeur 1820		1600		Charge p. essieu 1420 (3,5) 1750 (4,5)				
Hauteur 2080-2410		1470-1800		de l'ensemble				
Porte à faux AV 1120		-		Poids maxi remorquable _____ kg				
AR 990		850						
lat. _____								

**EQUIPEMENT** §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 93 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R-S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R-S1 (E) Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. 2/au centre sép. Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV AV/latér. 4 (E) AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail \_\_\_\_\_

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type MERCEDES-BENZ 306 D

Homologation n° CH 3540 79

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 2 (2\*) avant

Poids à vide 1540 Carburant D

CV 11,19

Charge utile 1460 Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>

Poids total 3000 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = Prototype

§) Clignoteurs: au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le signe "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

\*) Nombre de places: sur demande 3 à l'avant; dans ce cas levier c.v. longueur 560 mm.

Lieu et date de l'expertise  
Zurich, 4.5.72

La commission d'expertise