

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES - BENZ	3 0 6 fourgon avec fenêtres empattement 2920 mm	Fiche d'homologation n° CH 3540 80
MOYENS D'IDENTIFICATION "306" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur, à droite vers l'entrée			
préfixe de 8 chiffres au No du châssis			
Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, sur le longeron			
Signe d'identification du moteur frappé "16 AMW" à l'arrière, en haut, sur culasse (frappé p.l'imp.)			
Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zurich			
CHASSIS		MOTEUR	
Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant		Genre en ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance -		Marque B M C Carbur. B	
Frein de service hydr., 2-circ., exp. int., av. assist. p. dépression		Type 16 A M W	
Frein auxiliaire) méca., exp. interne [régulateur sur roues AR		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.) sur les roues AV		Alésage 76,2 Course 89	
Transmission mécanique synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1622 cm ³ CV-Impt 8,26	
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 98 km/h		CV-puiss. 54 DIN à 4000 t/m	
CARROSSERIE		Refroidissement eau	
Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 2+1 AR		Bruit 80 dB (A) à 4000 t/m	
[s.demande: 1 latérale		Amortissement bruit 1 pot 490xØ155	
Nombre de places : Total 2 ; AV 2* ; milieu ; AR ; Places debout			
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1372 AR 1400		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 13,1 DR 13,2		A vide 985 530 1515	
Empattement 2920		Charge utile 415 1070 1485	
Dimensions ext.		Total 1400 1600 3000	
Dimensions int.		Garantie fabr. 3000	
Longueur 5030 3300		Dimens. pneus 6.70 - 15 XC 8 PR	
Largeur 1820 1600		Charge p. essieu 1420 (3,5) 1750 (4,5)	
Hauteur 2080-2410 1470-1800		de l'ensemble	
Porte à faux AV 1120 -		Poids max. remorquable - kg	
AR 990 850			
lat. -			

EQUIPEMENT §)

Equipelement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)
 Feux de gabarit Feux de brouillard
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 93 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières R-S1 (E) Catadioptres I (E)
 Feux stop R-S1 (E) Feux de recul
 Eclair. plaque contr. 2/au centre sép. Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ disposition II
 AV AV/ latér. 4 (E) AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type MERCEDES-BENZ 306
 Homologation n° CH 3540 80
 Forme de la carr. fourgon avec fenêtres
 Places ass. : Total 2 (2*) (avant)
 Poids à vide 1515 Carburant B
 CV 8,26
 Charge utile 1485 Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 3000 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

§) Clignoteurs: au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le signe "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

*) Nombre de places: sur demande 3 à l'avant; dans ce cas levier c.v. longueur 560 mm.

Lieu et date de l'expertise
 Zurich, 3.5.72

La commission d'expertise