Genre du véhicule Marque Voit. de livraison MERCEDES - BENZ	3 0 6 C fourgon avec fene empattement 2400	mm CH <u> </u>	
MOYENS D'IDENTIFICATION "306" de chaque côté sur les portes et "506 C" sur plaquette du constructeur, à droite vers l'entrée préfixe de 8 chiffres au No du châssis Numéro du châssis frappé 1 l'ayant, à droite, sur longeron Signe d'identification du moteur frappé "lo Anw" à l'arrière, en haut, sur culasse (frappé p.1'imp.) Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zurich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entrain Direction gauche ou droite Assistance Frein de service hydr.,2-circ.,exp.int.,av.ass. Frein auxiliaire) méc.,exp.interne [régulateur Frein stationnt.) sur les roues AV Transmission mécanique synchronisée Nomble Blocage differ. Crochet rem. V CARROSSERIE Forme fourgon avec fenêtres N	ist.p.dépression sur roues AR bre vit. 4 itesse max. 98 km/h combre portes 2+1 AR mande: 1 latérale	MOTEUR Genre en ligne Temps 4 Marque B M C Carbur. B Type 16 A M W Position avant Nombre cyl. 4 Alésage 76,2 Course 89 Cylindr. 1622 cm3 CV-Impot 8,26	
DIMENSIONS Voie Diam. braquage AV 1372 AR 1400	Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essi	1370 1750 3120 1600 1750 3300 6.70 - 15 XC 8PR eu1420 (3.5) 1750 (4.5)	

	Feux de route CR (E) Avertisseur optique Oui Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule Voiture de livraison Marque & type MERCEDES-BENZ 306 C			
4 1	Feux de croisement CR (E) Feux de position A (D) Feux de gabarit Feux de brouillard Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 93 (dB/A)	Homologation n° CH 3540 86			
	Four arrières R-S1 (E) Catadioptres I (E)	Forme de la carr. fourgon avec fenêtres			
İ	Four stop R-S1 (E) Feux de recul Eclair plaque contr. 2/au centre sép. Plaque forme haute/oblongue Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h	Places ass. : Total 2 (2*) avant) Poids à vide 1475 Carburant B CV 5,26 Charge utile 1645 Cylindrée 1622 cm³			
:	Indic. direction clign. 4/disposition II AV AV latér. 4 (E) AR 2a (E)	Poids total 3120 Poids de l'ensemble			
	Avert. clign. Oui Lampes de travail				
	REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	vhc.homologué = Prototype			
	§) Clignoteurs: au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le signe "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.				

*) Nombre de places: sur demande 3 à l'avant; dans ce cas levier c.v. longueur 560 mm.

Lieu et date de l'expertise Zurich, 3.5.72

La commission d'expertise