

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES - BENZ	306 C (empattement 2400) fourgon avec fenêtres + banquettes longitudinales	Fiche d'homologation n° CH <u>3540 88</u>
--	----------------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "306" de chaque côté sur les portes et
"306 C" sur plaquette du constructeur,
à droite vers l'entrée

_____ préfixe de 8 chiffres au No du châssis
 Numéro du châssis frappé _____ à l'avant, à droite, sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "16 AMW" à l'arrière, en haut, sur culasse (frappé p.l'imp.)
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
 Direction gauche ou droite Assistance _____
 Frein de service hydr., 2-circ., exp.int., av. assist. p. dépression
 Frein auxiliaire) méc., exp. interne [régulateur sur roues AR
 Frein stationn^t.) sur les roues AV
 Transmission mécanique synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 98 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque B M C Carbur. B
 Type 16 A M W
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 76,2 Course 89
 Cylindr. 1622 cm³ CV-Impt 8,26
 CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m

CARROSSERIE Forme fourgon avec fenêtres + Nombre portes 2+1 AR
banquettes longitudinales [s.demande: 1 latérale
 Nombre de places : Total 14*; AV 2*; milieu _____; AR 12; Places debout _____

Refroidissement eau
 Bruit 80 dB (A) à 4000 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 490xø155

DIMENSIONS		Voie	AV	AR
Diam. braquage		G <u>12,8</u>	DR <u>12,9</u>	
Empattement	<u>2400</u>	/	/	/
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>		
Longueur	<u>4480</u>	<u>2700</u>		
Largeur	<u>1820</u>	<u>1600</u>		
Hauteur	<u>2080-2410</u>	<u>1470-1800</u>		
Porte à faux	AV	<u>1120</u>	-	
	AR	<u>960</u>	<u>820</u>	
	lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>995</u>		<u>530</u>	<u>1525</u>
Charge utile	<u>370</u>		<u>1220</u>	<u>1590</u>
Total	<u>1365</u>		<u>1750</u>	<u>3115</u>
Garantie fabr.	<u>1600</u>		<u>1750</u>	<u>3300</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 XC</u>		<u>8 PR</u>	
Charge p. essieu	<u>1420</u>	<u>(3,5)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			_____ kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 93 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R-S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R-S1 (E) Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. 2/au centre sép. Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV AV/ latér. 4 (E) AR 2a (E)

Avvert. clign. oui Lampes de travail _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type MERCEDES-BENZ 306 C

Homologation n° CH 3540 88

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres + banquettes longitudinales

Places ass. : Total 14* (2*) avant

Poids à vide 1525 Carburant B

CV 8,26

Charge utile 1590 Cylindrée 1622ccm³

Poids total 3115 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

§) Clignoteurs: au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le signe "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

*) Nombre de places: sur demande 3 à l'avant; dans ce cas levier c.v. longueur 560 mm, total des places 15.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 4.5.72

La commission d'expertise