

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES - BENZ	306 DC (empattement 2400) fourgon avec fenêtres + banquettes longitudinales	Fiche d'homologation n° CH 3540 89		
MOYENS D'IDENTIFICATION		"306 D" de chaque côté sur les portes et "306 DC" sur plaquette du constructeur, à droite vers l'entrée			
Numéro du châssis frappé		préfixe de 8 chiffres au No du châssis à l'avant, à droite, sur le longeron			
Signe d'identification du moteur frappé		"615.917" à gauche, à l'arrière, sur le bloc			
Constructeur		DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zurich			
CHASSIS		MOTEUR			
Nombre d'essieux 2		Genre en ligne Temps 4			
Nombre de roues 4		Marque MERCEDES Carbur. D			
Entraînement avant		Type 615.917			
Direction gauche ou droite Assistance -		Position avant Nombre cyl. 4			
Frein de service hydr., 2-circ., exp. int., av. assist. p. dépression		Alésage 87 Course 92,4			
Frein auxiliaire) méc., exp. interne [régulateur sur roues AR		Cylindr. 2197 cm <sup>3</sup> CV-impot 11,19			
Frein stationn.) sur les roues AV.		CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m			
Transmission mécanique synchronisée		Refroidissement eau			
Nombre vit. 4		Bruit 81 dB (A) à 4350 t/m			
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 98 km/h.		Amortissement bruit 1 pot 620xØ155			
CARROSSERIE		Forme fourgon avec fenêtres +			
banquettes longitudinales		Nombre portes 2+1 AR			
[s.demande: 1 latérale					
Nombre de places : Total 14*) AV 2*) ; milieu ; AR 12 ; Places debout					
DIMENSIONS		POIDS			
Vote AV 1372 AR 1400		Avant Milieu Arrière TOTAL			
Diam. braquage G 12,8 DR 12,9		A vide 1040 530 1570			
Empattement 2400		Charge utile 370 1220 1590			
Dimensions ext.		Total 1410 1750 3160			
Dimensions int.		Garantie fabr. 1600 1750 3300			
Longueur 4480 2700		Dimens. pneus 6.70 - 15 XC 8PR			
Largeur 1820 1600		Charge p. essieu 1420 (3,5) 1750 (4,5)			
Hauteur 2080-2410 1470-1800		de l'ensemble			
Porte à faux AV 1120 -		Poids maxi remorquable - kg			
AR 960 820					
lat. -					

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 93 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R-S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R-S1 (E) Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. 2/au centre sép. Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_

Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV AV/ latér. 4 (E) AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail \_\_\_\_\_

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type MERCEDES-BENZ 306 DC

Homologation n° CH 3540 89

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres +  
banquettes longitudinales

Places ass. : Total 14\* • (2\*) avant

Poids à vide 1570 Carburant D

Charge utile 1590 CV 11,19  
Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>

Poids total 3160 Poids de  
l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

§) Clignoteurs: au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le signe "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

\*) Nombre de places: sur demande 3 à l'avant; dans ce cas levier c.v. longueur 560 mm, total des places 15.

Lieu et date de l'expertise  
Zurich, 4.5.72

La commission d'expertise