

| | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Voit. de livraison | Marque MERCEDES - BENZ | 306 DC (empattement 2920) fourgon avec fenêtres + banquettes longitudinales | Fiche d'homologation n° CH 3540 95 |
|---|---------------------------|---|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION

"306 D" de chaque côté sur les portes et
"306 DC" sur plaquette du constructeur,
à droite vers l'entrée

_____ préfixe de 8 chiffres au No du châssis

Numéro du châssis frappé _____ à l'avant, à droite, sur le longeron

Signe d'identification du moteur frappé "615.917" à gauche, à l'arrière, sur le bloc

Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zurich

| | |
|---|--|
| CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraiement <u>avant</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr., 2-circ., exp.int., av. assist. p. dépression</u> Frein auxiliaire) <u>méc., exp. interne [régulateur sur roues AR</u> Frein stationn.) <u>sur les roues AV</u> Transmission <u>mécanique synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>98</u> km/h | MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>615.917</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>87</u> Course <u>92,4</u> Cylindr. <u>2197</u> cm ³ CV-Impot <u>11,19</u> CV-puiss. <u>60</u> (DIN) à <u>4200</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4350</u> t/m Amortissement bruit <u>1</u> pot 620xØ155 |
|---|--|

CARROSSERIE Forme fourgon avec fenêtres + Nombre portes 2+1 AR
 banquettes longitudinales [s.demande: 1 latérale
 Nombre de places : Total 17*; AV 2*; milieu _____; AR 15; Places debout _____

| | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| DIMENSIONS | Voie | AV <u>1372</u> | AR <u>1400</u> |
| | Diam. braquage | G <u>13,1</u> | DR <u>13,2</u> |
| Empattement | <u>2920</u> / (/ /) | | |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | |
| Longueur | <u>5030</u> | <u>3300</u> | |
| Largeur | <u>1820</u> | <u>1600</u> | |
| Hauteur | <u>2080-2410</u> | <u>1470-1800</u> | |
| Porte à faux | AV | <u>1120</u> | - |
| | AR | <u>990</u> | <u>850</u> |
| | lat. | _____ | _____ |

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------|-------------|--------------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | <u>1060</u> | _____ | <u>600</u> | <u>1660</u> |
| Charge utile | <u>453</u> | _____ | <u>1147</u> | <u>1600</u> |
| Total | <u>1513</u> | _____ | <u>1747</u> | <u>3260</u> |
| Garantie fabr. | <u>1600</u> | _____ | <u>1750</u> | <u>3300</u> |
| Dimens. pneus | <u>6.70 - 15 XC 8PR</u> | | | |
| Charge p. essieu | <u>1670</u> | <u>(4,25)</u> | <u>1750</u> | <u>(4,5)</u> |
| | de l'ensemble | | | |
| Poids maxi remorquable | _____ | | | kg |

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 93 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R-S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R-S1 (E) Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. 2/au centre sép. Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV AV/ latér. 4 (E) AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type MERCEDES-BENZ 306 DC

Homologation n° CH 3540 95

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres+
banquettes longitudinales

Places ass. : Total 17*) (2*) avant.

Poids à vide 1660 Carburant D

Charge utile 1600 CV 11 10

Poids total 3260 Cylindrée 2197 cm³

Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

§) Clignoteurs: au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le signe "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

*) Nombre de places: sur demande 3 à l'avant; dans ce cas levier c.v. longueur 560 mm, total des places 18.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 4.5.72

La commission d'expertise

14