	•							
Voit. de livraison Marque (châssis) MERCEDES - BENZ	3 0 6 C (cabine double)  Fiche d'homologation no ch 3541 09							
MOYENS D'IDENTIFICATION "306" de chaque côté à l'avant sur les portes et "306 C" sur plaquette du constructeur, à droite vers l'entrée								
préfixe de 8 chiffres au No du châssis  Numéro du châssis frappé   À l'avant, à droite sur le longeron  Signe d'identification du moteur frappé "16 AMW" à l'AR en haut sur culasse (frappé par l'importateur)  Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zurich								
								CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement Direction gauche ou droite Assistance
Frein de service hydr.,2-circ.exp.int.av.assist.px Frein auxiliaire méc.exp.interne régulateur	sur roues AR Position avant Nombre cyl. 4							
Frein stationn <sup>t</sup> , Sur roues AV Frein pr. rem.  Transmission méc.synchronisée Nombre v  Blocage differ. — Crochet rem. — Vitess	it. 4 Cylindr. 1622 cm <sup>3</sup> CV-Impot 8,26							
CARROSSERIE Forme cabine avancée  Nombre de portes: 1/à gauche + 2/à droite  Nombre de places: Total 6 *); AV 2*); milieu — ; AR 4;	Refroidissement eau  Bruit 80 dB (A) à 4000 t/m  Amortissement bruit 1 pot 490x0 155							
DIMENSIONS Voie AV 1372 AR 1400 ou 173 C Dram. braquage G DR  Empattement 3000-3630  Dimensions ext. Dimensions int.  Longueur	A vide selon carrosserie  Charge utile selon carrosserie  Total  Garantie fabr. 1600 1750 3300							
Largeur.  Hauteur  Porte à faux AV 1120  AR 1at.	Dimens. pneus 6.70 - 15 XC 8 PR  Charge p. essieu 1670 (4,25) 1750 (4,5)  de l'ensemble  Poids maxi remorquable kg							

EC	UIPEMENT Equipement électrique 12 v :	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION						
	Feux de route CR (E) Avertisseur optique Oui	Genre du véhicule <u>Voiture de livraison</u>						
et e e	Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)	Marque & type MERCEDES_BENZ 306 C						
	Feux de gabarit Feux de brouillard							
	Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 93 (dB/A)	Homologation no CH 3541 09						
Z.,	Essule-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr.						
	Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)  Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -							
ŧ.;	Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -	Places ass. : Total $6 *)$ $(2*)$ avant)						
	Eclair, plaque contr. +) Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide Sel.bull. Carburant B						
	Rétroviseur 1/à gauche+1/à droite indic. vitesse km/h	charge utile pesage cv 8,26 Cylindrée 1622 cm <sup>3</sup>						
•	Indic. direction clign. 4/schéma II §)	Poids total 3300 Poids de						
. ,	AV_latér. 4 (E) AR 2a (E)	l'ensemble						
ξ, «,	Avert. clign. Oui Lampes de travail							
	Exemple 1 of the Section of the Sect							
	REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	vhc.homologué = Prototype						
§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE								

The second secon	sous le signe	"4" peuvent	être monté	s selon le	schéma II d	ie 1'0CE.
*) Nombre de places:	sur demande 3	à l'avant;	dans ce cas	levier c.	v. longueur	560 mm
1) A nontrollon long	in literature	lotion		•	1.1	***

+) A contrôler lors de l'immatriculation

Lieu et date de l'expertise Zurich, 12.10.72 La commission d'expertise