

Camion (châssis)	Marque MERCEDES - BENZ	L 508 DG/.. *) (moteur: OM 314.V)	Fiche d'homologation n° CH 3541 22
---------------------	---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "508 D" de chaque côté à l'avant sur véhicule
 "L 508 DG/.." sur plaquette du constructeur à droite dans la cabine
 sur montant AV de porte
 *) "CH 309.40" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à l'AV à droite sur longeron devant support AR du ressort
 Signe d'identification du moteur frappé "OM 314.V" sur couvercle de soupape et derr.alternateur/plaquette
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Schlieren/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>s.demande hydraulique</u> Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int.sur toutes les roues **)</u> Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne</u> Ralentisseur <u>s/échappement</u> Frein stationn. <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>5</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>92</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>OM 314.V</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>97</u> Course <u>128</u> Cylindr. <u>3782</u> cm³ CV-Impot <u>19,27</u> CV-puiss. <u>85</u> (DIN) à <u>2800</u> t/m Refroidissement <u>eau</u>
---	--

CARROSSERIE Forme <u>cabine avancée</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>3000</u> t/m Amortissement bruit <u>1/pot 850xØ 180</u>
--	--

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1760</u>	AR <u>1540</u>
*) Diam. braquage	G	DR	
Empattement	/ / / /		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur			
Largeur	<u>2100</u>		
Hauteur	<u>2390</u>		
Porte à faux AV	<u>730</u>		
AR			
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>			
Total				<u>5000</u>
Garantie fabr.	<u>1900</u>		<u>3300</u>	<u>5000</u>
Dimens. pneus	<u>6.50 - 16 8PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1800</u>	<u>(4,25)</u>	<u>3400</u>	<u>(4,25)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg			

EQUIPEMENT §)

Equipelement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique -
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/HELLA 001 779 Niv. sonore 98 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières R (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/ Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse tachygr.
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Cale d'arrêt: 300 x 140 x 200
 Mesure de la fumée: 3 Bacharach

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion
 Marque & type MERCEDES-BENZ L 508 DG/..
 Homologation n° CH 3541 22
 Forme de la carr.
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant D
pesage CV 19,27
 Charge utile sel. vhc. Cylindrée 3782 cm³
 Poids total 5000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = CH 309.400-12-133790

*) Modèles:	préfixe au	empattement	porte à	longueur	braquage- ϕ
	No du châssis		faux AR		
L 508 DG/29	CH 309.400-...-.....	2950 mm	1170 mm	4850 mm	9,90 m
L 508 DG/35	CH 309.402-...-.....	3500 mm	1570 mm	5800 mm	11,30 m
L 508 DG/41	CH 309.404-...-.....	4100 mm	1970 mm	6800 mm	13,70 m

**) Frein de service: avec assistance par dépression

§) Dimensions, poids et équipement doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.

Remplace FH CH 3541 22 du 1.3.1973

Garantie essieu AV

(29.3.1977)

Lieu et date de l'expertise
Schlieren, 1.3.73

La commission d'expertise

Camion
(châssis)

MERCEDES - BENZ

L 508 DG / ..
(moteur: OM 314.V)

CH 3541 22

Fiche complémentaire

I

Complément du 07.11.77 à Frutigen - Vn

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 30,4 km/h, M3, iA 4,1 = 82,75 dB/A

à proximité de l'échappement: 102 dB/A à 3050 t/min.

Mesures de la fumée : avec le moteur sous pleine charge selon ECE 24
en accélération libre Bacharach 3,0

Complément du 10.11.82 à Berne - Ni

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

Silencieux : 1 pot, 640 x ϕ 225 mm (avec manteau complémentaire)

Mesure du bruit : vhc. en marche : voir la fiche des émissions
à l'arrêt : 75,0 dB/A à 2100 t/min. pour ab)

Mesure des gaz : ECE 24 : voir la fiche des émissions
Bacharach : 3,0