

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES-BENZ	L 206 DC fourgon sans fenêtre empat. 2940 mm 3 places	Fiche d'homologation n° CH 3541 48
---	-------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "206 D" de chaque côté sur portes
 "L 206 DC" sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied
 "605 3" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'AV latéralement sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "615.917.." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int.assistance par dépression.</u> Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne</u> [régulat.sel.charge s.roues AR Frein stationn. <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>105</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>DAIMLER-BENZ</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>615.917</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>87</u> Course <u>92,4</u> Cylindr. <u>2197</u> cm ³ CV-Impôt <u>11,19</u> CV-puiss. <u>60</u> (DIN) à <u>4200</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>4350</u> t/m Amortissement brut <u>1 pot 620x Ø 150</u>
CARROSSERIE Forme <u>fourgon sans fenêtre</u> Nombre portes <u>4 ou 5</u> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3*</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1372</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>13,10</u>	DR <u>13,10</u>
Empattement	<u>2940</u> / / / /		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5030</u>	<u>3180</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1370-1800</u>	
Porte à faux	AV <u>1120</u>	_____	
	AR <u>970</u>	_____	
	lat. _____	_____	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1040</u>	_____	<u>560</u>	<u>1600 **</u>
Charge utile	<u>455</u>	_____	<u>745</u>	<u>1200</u>
Total	<u>1495</u>	_____	<u>1305</u>	<u>2800</u>
Garantie fabr.	<u>1500</u>	_____	<u>1520</u>	<u>2800</u>
Dimens. pneus	<u>6.70-15C 8PR ou 6.70R 15C 8PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u> (4,5)	_____	<u>1750</u> (4,5)	_____

Poids maxd remorquable avec frein = 1200 kg
 sans frein = 500 kg
 Variante de pneus: 17 R 380 C 1750 (4,75)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér. : 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avvert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type MERCEDES-BENZ L 206 DC

Homologation n° CH 3541 48

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1600 Carburant D

Charge utile 1200 CV 11,19

Poids total 2800 Poids de l'ensemble Cylindrée 2197 cm³

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
- **) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise