

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES-BENZ	L 207 C fourgon sans fenêtre empatt. 2400 mm 3 places	Fiche d'homologation n° CH 3541 54
---	-------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "207" de chaque côté sur portes  
 "1, 207C" sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied  
 "605 2" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'avant latéralement sur longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette  
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>avant</u>	MOIEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u>	Assistance <u>-</u>			Marque <u>BMC</u>	Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>hydr. 2-circ. exp. int. assistance par dépression</u>				Type <u>18V/648E (A 70)</u>		
Frein auxiliaire <u>méc. exp. interne</u> [régulat. sel. charge s. roues AR				Position <u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn. <u>sur roues AV</u>	Frein pr. rem. <u>-</u>			Alésage <u>80,26</u>	Course <u>88,9</u>	
Transmission <u>méc. toute synchronisée</u>	Nombre vit. <u>4</u>			Cylindr. <u>1798</u> cm <sup>3</sup>	CV-Impôt <u>9,15</u>	
Blocage differ. <u>-</u>	Crochet rem. <u>-</u>	Vitesse max. <u>120</u> km/h		CV-puiss. <u>70</u> (DIN) à <u>4800</u> t/m		
				Refroidissement <u>eau</u>		

CARROSSERIE	Forme <u>fourgon sans fenêtre</u>	Nombre portes <u>4 ou 5</u>	Brut <u>81</u> dB (A) à <u>4800</u> t/m
	Toit ouvert <u>-</u>		Amortissement bruit <u>1 pot 495xØ 150</u>
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3*</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>			ou <u>480xØ 150</u>

DIMENSIONS	Vole		POIDS	
	Diam. braquage	AV	Avant	Milieu
Empattement	<u>2400</u> / ( / )	<u>1372</u>	<u>945</u>	<u>540</u>
		AR <u>1400</u>		
		G <u>11,25</u> DR <u>11,25</u>	Charge utilc <u>425</u>	<u>890</u>
			Total <u>1370</u>	<u>1430</u>
			Garantie fabr. <u>1500</u>	<u>2800</u>
Longueur	<u>4500</u>	Dimensions int. <u>2600</u>	Dimens. pneus <u>6.70-15C 8PR</u> ou <u>6.70R 15C 8PR</u>	<u>2800</u>
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	Charge p. essieu <u>1750 (4,5)</u>	<u>1750 (4,5)</u>
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>		
Porte à faux AV	<u>1120</u>			
AR	<u>980</u>	<u>860</u>		
lat.				

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg  
 sans frein = 500 kg  
 Variante de pneus: 17 R 380 C 1750 (4,75)

