

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES-BENZ	L 207 C fourgon avec fenêtres empat., 2940 mm 3 places	Fiche d'homologation n° CH 3541 60
---	-------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "207" de chaque côté sur portes
 "L 207C" sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied
 "605 2" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé _____ à droite à l'avant latéralement sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr. 2-circ. exp. int. assistance par dépression</u> Frein auxiliaire <u>méc. exp. interne</u> [régulat. sel. charge s. roues AR Frein stationn. <u>) sur roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>120</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>BLMC</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>18V/648E (A 70)</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>80,26</u> Course <u>88,9</u> Cylindr. <u>1798</u> cm ³ CV-impot <u>9,15</u> CV-puiss. <u>70</u> (DIN) à <u>4800</u> t/m Refroidissement <u>eau</u>
--	---

CARROSSERIE Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3* ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

Bruit 81 dB (A) à 4800 t/m
 Amortissement brut 1 pot 495xØ 150
 ou 480xØ 150

DIMENSIONS	Voie AV <u>1372</u> AR <u>1400</u>	
	Diam. braquage G <u>13,10</u> DR <u>13,10</u>	
Empattement <u>2940</u>	/ / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur <u>5030</u>	<u>3180</u>	
Largeur <u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur <u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux	AV <u>1120</u>	<u>-</u>
	AR <u>970</u>	<u>860</u>
	lat. _____	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>960</u>	<u>-</u>	<u>580</u>	<u>1540 **)</u>
Charge utile	<u>470</u>	<u>-</u>	<u>790</u>	<u>1260</u>
Total	<u>1430</u>	<u>-</u>	<u>1370</u>	<u>2800</u>
Garantie fabr.	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1520</u>	<u>2800</u>
Dimens. pneus	<u>6.70-15 C 8PR ou 6.70 R 15C 8PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u> (4,5)	<u>-</u>	<u>1750</u> (4,5)	
Poids max remorquable avec frein = 1200 kg sans frein = 500 kg Variante de pneus: <u>17 R 380 C 1750 (4,75)</u>				

