

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES-BENZ	L 306 D fourgon sans fenêtre empat. 2400 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3541 63
---	-------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "306 D" de chaque côté sur portes
 "L 306 D" sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied
 "606 I" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'AV latéralement sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "615.917." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entrainement <u>avant</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>gauche ou droite</u>	Assistance _____	_____	Marque	<u>DAIMLER-BENZ</u>	Carbur. <u>D</u>
Frein de service	<u>hydr.2-circ.exp.int.assistance par dépression,</u>			Type	<u>615.917</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR</u>			Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.	<u>)sur roues AV</u>			Alésage	<u>87</u>	Course <u>92,4</u>
Transmission	<u>méc.toute synchronisée</u>			Cylindr.	<u>2197</u> cm ³	CV-Impot <u>11,19</u>
Blocage differ.	_____	Crochet rem. _____	Vitesse max. <u>105</u> km/h	CV-puiss.	<u>60</u> (DIN)	à <u>4200</u> t/m
				Refroidissement	<u>eau</u>	

CARROSSERIE	Forme <u>fourgon sans fenêtre</u>	Nombre portes <u>4 ou 5</u>	Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>4350</u> t/m
	Toit ouvert _____		Amortissement bruit <u>1 pot 620x ø 150</u>
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____			

DIMENSIONS	Voie		AV		AR		POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	Diam.	braquage	G	DR	G	DR					
Empattement	<u>2400</u> / (_____ / _____)						A vide	<u>1025</u>	_____	<u>550</u>	<u>1575</u> *)
	Dimensions ext.		Dimensions int.				Charge utlle.	<u>420</u>	_____	<u>1105</u>	<u>1525</u>
Longueur	<u>4500</u>		<u>2600</u>				Total	<u>1445</u>	_____	<u>1655</u>	<u>3100</u>
Largeur	<u>1830</u>		<u>1640</u>				Garantie fabr.	<u>1500</u>	_____	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Hauteur	<u>2030-2425</u>		<u>1470-1800</u>				Dimens. pneus	<u>17 R 380 C</u> ou <u>6.70 R 15 C 8 PR</u>			
Porte à faux AV	<u>1120</u>		_____				Charge p. essieu	<u>1750</u> (4,75)		<u>1750</u> (4,75)	
AR	<u>980</u>		_____								
lat.	_____		_____								

Poids max remorquable avec frein = 1200 kg
 sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type MERCEDES-BENZ L 306 D

Homologation n° CH 3541 63

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1575 Carburant D

1525 CV 11,19

Charge utile 1525 Cylindrée 2197 cm³

Poids total 3100 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise