

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES-BENZ	L 306 D fourgon avec fenêtres empatt. 2400 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3541 65
---	-------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "306D" de chaque côté sur portes
 "L 306D" sur plaque du constructeur, à droite vers le marchepied
 "600 1" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'AV latéralement sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "615.917..." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____ Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int.assistance par dépression,</u> Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR</u> Frein stationn. <u>]sur roues AV</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>105 km/h</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>DAIMLER-BENZ</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>615.917</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>87</u> Course <u>92,4</u> Cylindr. <u>2197</u> cm ³ CV-Impt <u>11,19</u> CV-puiss. <u>60 (DIN)</u> à <u>4200</u> t/m Refroidissement <u>eau</u>
--	--

CARROSSERIE Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1372</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>11,25</u>	DR <u>11,25</u>
Empattement	<u>2400</u> (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4500</u>	<u>2600</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux	AV	<u>1120</u>	
	AR	<u>980</u>	<u>860</u>
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1010</u>		<u>545</u>	<u>1555</u> *)
Charge utile	<u>430</u>		<u>1115</u>	<u>1545</u>
Total	<u>1440</u>		<u>1660</u>	<u>3100</u>
Garantie fabr.	<u>1500</u>		<u>1750</u>	<u>3100</u>
Dimens. pneus	<u>17 R 380 C ou 6.70 R 15 C 8 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u>	<u>(4,75)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,75)</u>

Poids max remorquable avec frein = 1200 kg
 sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type MERCEDES-BENZ L 306 D

Homologation n° CH 3541 65

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1555 Carburant D

Charge utile 1545 ^{CV} 11,19

Poids total 3100 _{Cylindrée} 2197 cm³

Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise