

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES-BENZ	L 306 D fourgon sans fenêtre empatt. 2940 mm 3 places	Fiche d'homologation n° CH 3541 68
MOYENS D'IDENTIFICATION "306 D" de chaque côté sur portes "L 306D" sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied "606 I" préfixe au No du châssis			
Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'AV latéralement sur longeron Signe d'identification du moteur frappé "615.917." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur			
Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Aesch			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____		Marque <u>DAIMLER-BENZ</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int.assistance par dépression,</u>		Type <u>615.917</u>	
Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn. <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. _____		Alésage <u>87</u> Course <u>92,4</u>	
Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>2197</u> cm ³ CV-Impt <u>11,19</u>	
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____		CV-puiss. <u>60</u> (DIN) à <u>4200</u> t/m	
Vitesse max. <u>105</u> km/h		Refroidissement <u>eau</u>	
CARROSSERIE Forme <u>fourgon sans fenêtre</u> Nombre portes <u>4 ou 5</u>		Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>4350</u> t/m	
Toit ouvert _____		Amortissement brut <u>1 pot 620x ø 150</u>	
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3*</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____			
DIMENSIONS		POIDS	
Vole AV <u>1372</u> AR <u>1400</u>		Avant <u>1050</u> Milieu _____ Arrière <u>570</u> TOTAL <u>1620</u> **)	
Diam. braquage G <u>13,10</u> DR <u>13,10</u>		Charge utile <u>450</u> _____ _____ <u>720</u> <u>1170</u>	
Empattement <u>2940</u> / (/ /)		Total <u>1500</u> _____ _____ <u>1290</u> <u>2790</u>	
Dimensions ext. <u>5030</u>		Garantie fabr. <u>1500</u> _____ _____ <u>1750</u> <u>3100</u>	
Dimensions int. <u>3180</u>		Dimens. pneus <u>17 R 380 C</u> ou <u>6.70 R 15 C 8 PR</u>	
Longueur <u>1830</u>		Charge p. essieu <u>1750</u> (4,75) <u>1750</u> (4,75)	
Largeur <u>2030-2425</u>		Poids max. remorquable avec frein = <u>1200</u> kg	
Hauteur <u>1470-1800</u>		sans frein = <u>500</u> kg	
Porte à faux AV <u>1120</u>			
AR <u>970</u>			
lat. _____			
_____ <u>860</u>			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V.

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avvert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type MERCEDES-BENZ L 306 D

Homologation n° CH 3541 68

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1620 Carburant D

Charge utile 1170 CV 11,19

Poids total 2790 Cylindrée 2197 cm³

Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
- **) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise