

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES-BENZ	L 306 D fourgon avec fenêtres empatt. 2940 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3541 69
---	-------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "306 D" de chaque côté sur portes  
 "L 306D" sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied  
 "606 I" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à droite, à l'AV latéralement sur longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé "615.917..." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur  
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>DAIMLER-BENZ</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int.assistance par dépression,</u>	Type <u>615.917</u>
Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne (régulat.sel.charge s.roues AR</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. _____	Alésage <u>87</u> Course <u>92,4</u>
Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>2197</u> cm <sup>3</sup> CV-impot <u>11,19</u>
Blocage différ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>105</u> km/h	CV-puiss. <u>60</u> (DIN) à <u>4200</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>fourgon avec fenêtres</u> Nombre portes <u>4 ou 5</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert _____	Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>4350</u> t/m
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Amortissement bruit <sup>1</sup> pot <u>620x ø 150</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1372</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>13,10</u>	DR <u>13,10</u>
Empattement	<u>2940</u> / ( ) / ( )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5030</u>	<u>3180</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux	AV <u>1120</u>		
	AR <u>970</u>		
	lat. _____	<u>860</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1035</u>		<u>575</u>	<u>1610</u> *)
Charge utile	<u>485</u>		<u>1005</u>	<u>1490</u>
Total	<u>1520</u>		<u>1580</u>	<u>3100</u>
Garantie fabr.	<u>1500</u>		<u>1750</u>	<u>3100</u>
Dimens. pneus	<u>17 R 380 G</u> ou <u>6.70 R 15 G 8 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u> (4,75)		<u>1750</u> (4,75)	

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg  
 sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §)                      Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E)                      Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E)                      Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit -                      Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779                      Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.)                      Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E)                      Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E)                      Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre                      Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté                      Indic. vitesse km/h

Indic. direction chlgn. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér.                      -                      AR 2a (E)

Avvert. chlgn. oui                      Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type MERCEDES-BENZ L 306 D

Homologation n° CH 3541 69

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1610 Carburant D

Charge utile 1490 CV 11,19

Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>

Poids total 3100 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

\*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE  
Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise