

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES-BENZ	L 307 fourgon avec fenêtres empat. 2940 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3541 79
---	-------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "307" de chaque côté sur portes
 "L 307" sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied
 "606 0" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé _____ à droite à l'avant latéralement sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>BLMC</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int.assistance par dépression</u>	Type <u>18V/648E (A 70)</u>
Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR]</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>80,26</u> Course <u>88,9</u>
Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1798</u> cm ³ CV-impot <u>9,15</u>
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>120</u> km/h	CV-puiss. <u>70</u> (DIN) a <u>4800</u> t/m
	Refroidissement <u>eau</u>

CARROSSERIE Forme <u>fourgon avec fenêtres</u> Nombre portes <u>4 ou 5</u>	Bruit <u>81</u> dB (A) a <u>4800</u> t/m
Toit ouvert _____	Amortissement bruit pot <u>495xØ 150</u>
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	ou <u>480xØ 150</u>

DIMENSIONS		POIDS			
	Voie	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
Diam. braquage	AV <u>1372</u> AR <u>1400</u>				
Empattement	G <u>1310</u> DR <u>1310</u>	<u>965</u>		<u>585</u>	<u>1550</u> *)
		<u>495</u>		<u>1055</u>	<u>1550</u>
		<u>1460</u>		<u>1640</u>	<u>3100</u>
Longueur	Dimensions ext. <u>5030</u> Dimensions int. <u>3180</u>			<u>1750</u>	<u>3100</u>
Largeur	<u>1830</u>				
Hauteur	<u>2030-2425</u>				
Porte à faux AV	<u>1120</u>				
AR	<u>970</u>				
lat.	<u>860</u>				
		Dimens. pneus <u>17 R 380 C</u> ou <u>6.70 R 15 C 8 PR</u>			
		Charge p. essieu <u>1750</u> (4,75) <u>1750</u> (4,75)			
		Poids maxd remorquable avec frein = 1200 kg sans frein = 500 kg			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB/A

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15
Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type MERCEDES-BENZ L 307

Homologation n° CH 3541 79

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1550 Carburant B

Charge utile 1550 cv 9,15
Cylindrée 1798 cm³

Poids total 3100 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

- *) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II. OCE
Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise