Voit. de livraison (châssis)		. L 3	0 7	Fiche d'homologation no CH 3541 81	
MOYENS D'IDENTIFICATION "307" de chaque côté sur portes ' "L 307" sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied "606 0" préfixe au No du châssis					
Numéro du chassis frappé à droite à l'avant latéralement sur longeron. Signe d'identification du moteur frappé "187/648E" à droite latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette Constructeur DAIMLER-BENZ AG. Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Aesch					
Direction gauche ou di Frein de service hydr.2. Frein auxiliaire méc.ex Frein stationn ^t . Sur rou Transmission méc.to Blocage differ.	2 ou 3 *)	e par dépress .charge s.rou m ubre vit Vitesse max. 120 Nombre portes - t	sion ues AR 4 0_km/h	MOTEUR Genre en ligne Temps 4 Marque BLMC Carbur. B Type 18V/648E (A 70) 18V/648E (A 70) 18V/648E (A 70) Position avant Nombre cyl. 4 Alésage 80,26 Course 88,9 Cylindr. 1798 cm³ CV-Impôt 9,15 CV-puiss. 70 (DIN) à 4800 t/m Refroidissement eau Bruit 81 dB (A) à 4800 t/m Amortissement bruit1 pot 495xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
DIMENSIONS Voie Diam. braqua Empattement 2700.	AV 1372 AR 1400 age G DR 2940, 3400, 3800 ***) at. Dimensions int.	A vide Charg Total Garan Dimer Charg	e utile l nile fabr. ns. pneus ge p. essie	Avant Milieu Arrière TOTAL selon carrosserie \$) selon carrosserie 1500 1750 3100 17 R 380 C ou 6.70 R 15 C 8 PR 1750 (4.75) 1750 (4.75) emorquable avec frein = 1200 kg sans frein = 500 kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION					
Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui	Genre du véhicule Voiture de livraison					
Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E)dans CR	Marque & type MERCEDES-BENZ L 307					
Feux de gabarit Feux de brouillard						
Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB/A	Homologation no CH 3541 81					
Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace Oui	_ Forme de la carr.					
Feux arrières R - Sl (E) Catadioptres I (E)	_					
Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -	Places ass. : Total 2 ou 3 (avant)					
Eclair, plaque contr. 3/ Plaque oblong						
Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h	pesage cv 9.15 Charge utile sel.carr, Cylindrée 1798 cm3					
Indic, direction clign.disposition II	Poids total 3100 Poids de					
Av-latér.: 4(E) latérAR2a (E)	l'ensemble					
Avert. clign. Oui Lampes de travail						
Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15						
Déparasitage : selon CEE 10						
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype .'						
*) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v.						
admis						
**) Sur demande voie arrière de 1630 mm						
***) Sur le châssis avec empattement de 3800 mm, un allongement de l'empattement à						
4300 mm est admis selon des directives de construction de l'usine						
§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés						
Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE						
\cdot	r, i					
,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

Lieu et date de l'expertise Hannover, 12.3.73 La commission d'expertise