

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque <b>MERCEDES-BENZ</b>	L 306 DC fourgon sans fenêtre empatt. 2940 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH <u>3541 87</u>
---	--------------------------------	--	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "306 D". de chaque côté sur portes  
 "L 306DC" sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied  
 "606 3" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à droite, à l'AV latéralement sur longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé "615.917." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur  
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Aesch

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant  
 Direction gauche ou droite Assistance \_\_\_\_\_  
 Frein de service hydr.2-circ.exp.int.assistance par dépression,  
 Frein auxiliaire méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR  
 Frein stationn. sur roues AV Frein pr. rem. \_\_\_\_\_  
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. \_\_\_\_\_ Crochet rem. \_\_\_\_\_ Vitesse max. 95 km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D  
 Type 615.917  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 87 Course 92,4  
 Cylindr. 2197 cm<sup>3</sup> CV-Impot 11,19  
 CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot 620x ø 150

**CARROSSERIE** Forme fourgon sans fenêtre Nombre portes 4 ou 5  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

DIMENSIONS	Voie	
	AV	AR
Diam. braquage	G <u>13,10</u>	DR <u>12,10</u>
Empattement	<u>2940</u> / ( ) / ( ) / ( )	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>5030</u>	<u>3180</u>
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Porte à faux	AV <u>1120</u>	-
	AR <u>970</u>	<u>860</u>
	lat. _____	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1070</u>	_____	<u>590</u>	<u>1660</u> *)
Charge utile	<u>575</u>	_____	<u>1265</u>	<u>1840</u>
Total	<u>1645</u>	_____	<u>1855</u>	<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1650</u>	_____	<u>1980</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 R 15 C ou 6.70-15 C 10PR</u>			
Charge p. essieu	<u>2000</u> ( <u>5,25</u> )	<u>2000</u> ( <u>5,25</u> )		

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg  
 sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essue-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type MERCEDES-BENZ L 306 DC

Homologation n° CH 3541 87

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1660 Carburant D

Charge utile 1840 CV 11,19

Poids total 3500 Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>

Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

\*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise

Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise