

| | | | |
|---|-------------------------|---|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Voit. de livraison | Marque MERCEDES-BENZ | L 306 DC fourgon avec fenêtres empatt. 2940 mm 3 places | Fiche d'homologation n° CH 3541 90 |
|---|-------------------------|---|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "306 D" de chaque côté sur portes
 "L306DC" sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied
 "606 3" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'AV latéralement sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "615.917.." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Aesch

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| CHASSIS | Nombre d'essieux <u>2</u> | Nombre de roues <u>4</u> | Entraînement <u>avant</u> | MOTEUR | Genre <u>en ligne</u> | Temps <u>4</u> |
| Direction | <u>gauche ou droite</u> | Assistance | <u>-</u> | Marque | <u>DAIMLER-BENZ</u> | Carbur. <u>D</u> |
| Frein de service | <u>hydr.2-circ.exp.int.assistance par dépression,</u> | | | Type | <u>615.917</u> | |
| Frein auxiliaire | <u>méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR</u> | | | Position | <u>avant</u> | Nombre cyl. <u>4</u> |
| Frein stationn ^t . | <u>sur roues AV</u> | | | Alésage | <u>87</u> | Course <u>92,4</u> |
| Transmission | <u>méc.toute synchronisée</u> | | | Cylindr. | <u>2197</u> cm ³ | CV-Impot <u>11,19</u> |
| Blocage differ. | _____ | Crochet rem. | _____ | CV-puiss. | <u>60</u> (DIN) à <u>4200</u> | t/m |
| | | Vitesse max. | <u>95</u> km/h | Refroidissement | <u>eau</u> | |

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
| CARROSSERIE | Forme <u>fourgon avec fenêtres</u> | Nombre portes <u>4 ou 5</u> | Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>4350</u> t/m |
| | Toit ouvert _____ | | Amortissement bruit <u>1 pot 620x ø 150</u> |
| Nombre de places : Total | <u>3</u> | AV <u>3*</u> | |
| | | milieu _____ | |
| | | AR _____ | |
| | | Places debout _____ | |

| | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-----------------|
| DIMENSIONS | Voie | AV <u>1372</u> | AR <u>1400</u> |
| | Diam. braquage | G <u>15.10</u> | DR <u>15.10</u> |
| Empattement | <u>2940</u> | / () / () / () | |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | |
| Longueur | <u>5030</u> | <u>3180</u> | |
| Largeur | <u>1830</u> | <u>1640</u> | |
| Hauteur | <u>2030-2425</u> | <u>1470-1800</u> | |
| Porte à faux | AV | <u>1120</u> | <u>-</u> |
| | AR | <u>970</u> | <u>860</u> |
| | lat. | _____ | _____ |

| | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | <u>1065</u> | _____ | <u>600</u> | <u>1665</u> **) |
| Charge utile | <u>615</u> | _____ | <u>1220</u> | <u>1835</u> |
| Total | <u>1680</u> | _____ | <u>1820</u> | <u>3500</u> |
| Garantie fabr. | <u>1650</u> | _____ | <u>1980</u> | <u>3500</u> |
| Dimens. pneus | <u>6.70 R 15 C ou 6.70-15 10PR</u> | | | |
| Charge p. essieu | <u>2000</u> | <u>(5,25)</u> | <u>2000</u> | <u>(5,25)</u> |

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
 sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V
 Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)
 Essue-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières R - SI (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop R - SI (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. disposition II
 AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type MERCEDES-BENZ L 306 DC

Homologation n° CH 3541 90

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1665 Carburant D

Charge utile 1835 CV 11,19
Cylindrée 2197 cm³

Poids total 3500 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

*) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis

***) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon dispositon II OCE
Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise