

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES-BENZ	L 307 C fourgon avec fenêtres empatt. 2400 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3541 95
---	-------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "307" de chaque côté sur portes
 "L 307C" sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied
 "606 2" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'avant latéralement sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>BIMC</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr. 2-circ. exp. int. assistance par dépression</u>	Type <u>18V/648E (A 70)</u>
Frein auxiliaire <u>méc. exp. interne</u> [régulat. sel. charge s. roues AR	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>80,26</u> Course <u>88,9</u>
Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1798</u> cm ³ CV-Impot <u>9,15</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>108</u> km/h	CV-puiss. <u>70</u> (DIN) à <u>4800</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>fourgon avec fenêtres</u> Nombre portes <u>4 ou 5</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4800</u> t/m
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot 495xØ 150</u> ou <u>480xØ 150</u>

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G <u>11,25</u>	DR <u>11,25</u>	
Empattement	<u>2400</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4500</u>	<u>2600</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux AV	<u>1120</u>		
AR	<u>930</u>		<u>860</u>
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>955</u>		<u>550</u>	<u>1505 *</u>
Charge utile	<u>510</u>		<u>1430</u>	<u>1940</u>
Total	<u>1465</u>		<u>1980</u>	<u>3445</u>
Garantie fabr.	<u>1650</u>		<u>1980</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 R 15 C</u> ou <u>6.70-15 C 10 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>2000 (5,25)</u>	<u>2000 (5,25)</u>		
Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg sans frein = 500 kg				

EQUIPEMENT §)

Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur HELLIA 001 779 Niv. sonore 94 dB/A
 Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières R - SI (E) Catadioptres I (E)
 Feux stop R - SI (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. disposition II
 AV-latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15
 Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type MERCEDES-BENZ L 307 C
 Homologation n° CH 3541 95
 Forme de la carr. fourgon avec fenêtres
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide 1505 Carburant B
 Charge utile 1940 CV 9,15
 Poids total 3445 Cylindrée 1798 cm³
 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg
 §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
 Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.75

La commission d'expertise