

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque MERCEDES-BENZ	L 307 C fourgon avec fenêtres empat. 2400 mm 3 places	Fiche d'homologation n° CH 3541 96
---	-------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "307" de chaque côté sur portes
 "L 307C" sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied
 "000 2" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé _____ à droite à l'avant latéralement sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
 Constructeur DAIHLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
 Direction gauche ou droite Assistance _____
 Frein de service hydr. 2-circ. exp. int. assistance par dépression
 Frein auxiliaire méc. exp. interne [régulat. sel. charge s. roues AR
 Frein stationn. sur roues AV Frein pr. rem. _____
 Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 108 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque BLMC Carbur. B
 Type 18V/648E (A 70)
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 80,26 Course 88,9
 Cylindr. 1798 cm³ CV-Impot 9,15
 CV-puiss. 70 (DIN) à 4800 t/m
 Refroidissement eau

CARROSSERIE Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3* ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

Bruit 81 dB (A) à 4800 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 495xØ 150
 ou 480xØ 150

DIMENSIONS Voie AV 1372 AR 1400
 Diam. braquage G 11,25 DR 11,25
 Empattement 2400 / / / /
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 4500 2600
 Largeur 1830 1640
 Hauteur 2030-2425 1470-1800
 Porte à faux AV 1120
 AR 980
 lat. _____ 860

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide 955 _____ 550 1505 **)
 Charge utile 565 _____ 1430 1995
 Total 1520 _____ 1980 3500
 Garantie fabr. 1650 _____ 1980 3500
 Dimens. pneus 6.70 R 15 C ou 6.70-15 C 10 PR
 Charge p. essieu 2000 (5,25) 2000 (5,25)
 Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
 sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §)

Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB(A)
 Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. disposition II
 AV-latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15
 Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type MERCEDES-BENZ L 307 C
 Homologation n° CH 3541 96
 Forme de la carr. fourgon avec fenêtres
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide 1505 Carburant B
 Charge utile 1995 cv 9.15
 Cylindrée 1798 cm³
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
- ***) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
 Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise