

Camion (châssis)	Marque MERCEDES-BENZ	LP 2226 6x2	Fiche d'homologation n° CH 3542 07
---------------------	-------------------------	-------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "2226 6x2" de chaque côté sur les portes  
 "LP 2226 6x2" sur plaquette du constructeur, à droite dans la cabine  
 sur montant AV de la porte  
 "363 02...-" devant No du châssis  
 "CH" devant No du châssis (pas sur la plaquette)  
 Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV later sur longeron devant amortisseur  
 Signe d'identification du moteur frappé "OM 402 I" à droite, à l'AV sur bloc, plaquette rivée  
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Schlieren

CHASSIS	Nombre d'essieux 3*)	Nombre de roues 8	Entraînement essieu médian	MOTEUR	Genre V 90°	Temps 4
Direction	gauche ou droite	Assistance hydraulique		Marque	MERCEDES	Carbur. D
Frein de service	air compr. 2-circ. exp. int. régulat. sel. charge **)			Type	OM 402 I	
Frein auxiliaire	à ressort sur le	Ralentisseurs/éch. non progress		Position	avant	Nombre cyl. 8
Frein stationn.	2ème + 3ème essieu**)	Frein pr. rem. 2-cond. indirect		Alésage	125	Course 130
Transmission	méc. toute synchronisée	Nombre vit. 6x2=12		Cylindr.	12760 cm³	CV-impot 64,98
Blocage differ.	s. demande	Crochet rem. s. demande	Vitesse max. 100 km/h	CV-puiss.	256 (DIN) a 2500	l/m

CARROSSERIE	Forme	cabine avancée	Nombre portes	2
	Toit ouvert			
Nombre de places : Total 3 ; AV ; milieu ; AR ; Places debout			Bacharach: 3,0	

DIMENSIONS	Voie	AV=1980	M=1720	AR=2000
§) Diam. braquage	G 17,7	DR 17,8		
Empattement	5170 *)			

	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	9220	
Largeur	2300	
Hauteur	3000	
Porte à faux	AV 1510	
	AR 2540	
	lat.	

POIDS §)	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon carrosserie			
Charge utile	selon carrosserie			
Total				19000
Garantie fabr.	6500	10000	6000	22000
Dimens. pneus	11.00 R 20 16PR			
Charge p. essieu	6500	11500	6500(8,0)	100 km/h
Poids maxi de l'ensemble	32000			kg

**EQUIPEMENT §)** Equipement électrique 24 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit AV=CH 1 1223 03 / AR= §)

Avertisseur 2/0 320 126 007/008 Niv. sonore 103 (dB/A)

Essuie-glace 3/électriques (3-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés AR = I (E)

Feux stop R - S1 (E) [ C = I (E) ]

Eclair. plaque contr. à gauche comb. Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse tachygr.+

Indic. direction clign. disposition III [ cpté-tours ]

AV-lat.: CH 1 1223 03 AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Cale d'arrêt: §)

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Camion

Marque & type MERCEDES-BENZ

LP 2226 6x2

Homologation n° CH 3542 07

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 (          avant )

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage cv 64,98

Charge utile sel. carr. Cylindrée 12760 cm<sup>3</sup>

Poids total 19000 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = CH363.026-10-881943

- \*) Nombre d'essieux: 3 (AR= essieu doublé: empattement 1340 mm)  
3ème essieu relevable (sécurité 10 t)
- \*\*) Frein de service: soupapes de réglage sur essieux 1 et 3  
Frein à ressorts: pression depuis réservoir séparé; libération de secours= pompe à pression dans le cabine; mécanique sur les cylindres
- \*\*\*) Insonorisation du bruit de l'échappement d'air des freins à air comprimé:  
tuyau de 200 x Ø 20 mm au régulateur de pression
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés  
Les feux de gabarit sur le toit doivent être débranchés  
Freins et démarrage en côte testés avec 22 t

Lieu et date de l'expertise  
Schlieren, 26.3.73

La commission d'expertise