

Genre du véhicule (châssis) *)	Marque MERCEDES - BENZ	LP ou LPS 1624 B *)	Fiche d'homologation n° CH 3542 23
-----------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "1624" de chaque côté sur les portes
 "LP 1624 B" (camion) ou "LPS 1624 B" (tracteur à sellette) sur plaquette
 du constructeur, à droite, à l'intérieur sur montant AV de la porte
 "354.0...0-" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latér. sur longeron devant support AR du ressort
 Signe d'identification du moteur frappé "OM 355 V" à droite, latér. sur bloc derr. pompe à inject. (plaquette)
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Schlieren

<p>CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>air c.hydr.2-circ.exp.int.s.toutes les roues**)</u> Frein auxiliaire <u>circ.l+2 du fr.de serv.Ralentisseurs/éch.non progress</u> Frein stationn. <u>à ressort +)</u> Frein pr. rem. <u>air c.2-cond.ind</u> Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>6x2 ou 6</u> Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>s.demande</u> Vitesse max. <u>103</u> km/h</p>	<p>MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>OM 355 V</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>128</u> Course <u>150</u> Cylindr. <u>11581</u> cm³ CV-Imptot <u>58,98</u> CV-puiss. <u>240 (DIN)</u> à <u>2200</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2380</u> t/m Amortissement bruit <u>1/pot 850xØ 210</u></p>
<p>CARROSSERIE Forme <u>cabine avancée</u> Nombre portes <u>2</u> (sur demande couchette) Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>2 ou 3</u></p>	

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1980</u>	AR <u>1750</u>
	Diam. braquage	G <u>*</u>	DR <u>*</u>
Empattement	*) (/ / /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	_____	_____	
Largeur	<u>2300</u>	_____	
Hauteur	<u>2830</u>	_____	
Porte à faux	AV <u>1520</u>	_____	
	AR _____	_____	
	lat. _____	_____	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			
Charge utile	<u>selon véhicule</u>			
Total	_____			<u>16000</u>
Garantie fabr.	<u>6000</u>	_____	<u>10800</u>	<u>16000</u>
Dimens. pneus	<u>10.00 R 20 MP</u>			
Charge p. essieu	<u>6000</u>	<u>(8,0)</u>	<u>10800</u>	<u>(8,0)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi	<u>30000</u>			kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit AV= A (E) Feux de brouillard -

Avertisseur BOSCH 0320 126 007/008 Niv. sonore 103 (dB/A)

Essuie-glace 3/électriques Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/combiné Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse tachygr.

Indic. direction chlgn. 6/disposition IV

AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)

Avert. chlgn. oui Lampes de travail -

Cale d'arrêt: livré par le carrossier
Bacharach : 2,5

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule *

Marque & type MERCEDES-BENZ
LP ou LPS 1624 B

Homologation n° CH 3542 23

Forme de la carr.

Places ass. : Total 2 ou 3 (2 ou 3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D
pesage cv 58,98

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 11581 cm³

Poids total 16000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 354.015-10-893676

*) Camion ou tracteur à sellette

Types:	empattement	longueur tot.	porte à faux AR	braquage- ϕ
LPS 1624 B (tracteur à sellette)	3600 mm	6165 mm	1045 mm	14,20 m
LP 1624 B (camion)	3600	6820	1700	14,20
	4200	7660	1940	15,80
	4600	8620	2500	16,90

- ***) Frein de service: régulateur selon charge sur essieu AR. Indic. de défaillance des circ. = plongeurs dans réserv. d'huile; lampe de contr. dans cabine
- +*) Frein à ressorts: pression de service par réservoir séparé; pression de libération par circ. AV; libération par bouton-poussoir dans la cabine; libér. mécanique par les tringles.

§) Dimensions, poids, cale, équipement et ϕ de braquage à contrôler à l'immatriculation

Schlieren, 21.6.73