Tracteur à sellette (châssis)	Marque MERCEDES_BENZ	LPS 2032 (6x2)	Fiche d'homologation n' CH 3542 24	
MOYENS D'IDENTIFICATION "2032 6x2" de chaque sur les portes  "LPS 2032" sur plaquette du constructeur, à droite à l'intérieur sur montant AV de la porte  "363.3.20" chiffres fixes du No de châssis  Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV, latéralement s.longeron au-dessus de l'essieu AV Signe d'identification du moteur frappé "OM 403 I" à l'AV à droite sur bloc (plaquette rivée)  Constructeur DAIMLER-BENZ AG., Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG., Schlieren				
CHASSIS Nombre d'essieux 3 Direction gauche ou dro: Frein de service air compr Frein suxiliaire à ressort Frein stationnt médian et Transmission mécanique Blocage differ. s.demande	Nombre de roues 8 Entrain ite +) Assistance hyd .2-circ.exp.int.s.tou sur essieux Raientisseur arrière **) Frein pr. rerNom rochet rem. s.demande v bine avancée h de couchette)	tement dernier essiel traulique tes les roues *) s/échappement n.air c.2-cond.ind bre vit. 2x4+1 (tesse max. 98 km/	Marque MERCEDES Carbur. D  Type OM 403  Position avant Nombre cyl. 10	
	AV=1950 C=1950 AR=18 G_14.80 DR 14.80 nce essieu double 146 Dimensions int.	Charge utile Total Garantie fabr. Dimens. pneu Charge p. ess Poids maxi m	11.00 R 20 16PR leu 6500 6500 11500 (8,0)	

	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION			
EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V	MULCATIONS POUR DE PERMIS DE CITCODATION			
Four de route CR (E) Avertisseur optique OUI	Genre du véhicule Tracteur à sellette			
Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E)dans CR	Marque & type MERCEDES-BENZ			
Feux de gabarit AV = HELLA CH 1 1223 03	LPS 2032 (6x2)			
Avertisseur BOSCH 0320 126 007/008 Niv. sonore 102 (dB/A)	Homologation n° CH 3542 24			
Essuie-glace 3/électriques Lave-glace oui Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)	Forme de la carr.			
Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)				
Feux stop R - S1 (E) Feux de recul	Places ass. : Total 2 ou 3 (2 ou 3 avant)			
Eclair, plaque contr. 1/combiné Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide sel.bull. Carburant D Pesage CV 81,23 Charge utile sel.vhc. Cylindrée 15950cm <sup>3</sup>			
Rétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse tachygr.	Charge utile Sel. vhc. Cylindrée 15950cm <sup>3</sup>			
Indic. direction clign. 4/disposition III	Poids totalPoids de			
AV-lat.: HELLA CH 1 1223 03 _AR _ 2a (E)	l'ensemble			
Avert. clign. oui Lampes de travail — Cale d'arrêt: ajoutée par le carrossier	•			
Cale d'arrêt: ajoutée par le carrossier				
Bacharach: 3,0				
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 363.362-10-888240				
+) <u>Direction</u> : essieux avant et médian sont dirigés				
*) Frein de service: régulateur selon charge sur essieux médian et arrière; 2 circuits=				
1				

1 circ. sur essieu AV, l circ. sur essieux médian et arrière.

\*\*) Frein à ressorts: pression de service par réservoir séparé; libération par pompe à

- main dans la cabine; libération méc. par vis sur les cylindres.

  §) Dimensions, poids, cale et équipement sont à contrôler à l'immatriculation.
- Signal de largeur ">2,3 r." obligatoire
  Freins testés avec 22 t. de poids total.

Lieu et date de l'expertise Schlieren, 22.6.73 La commission d'expertise