

Tracteur à sellette (châssis)	Marque MERCEDES - BENZ	LPS 1319	Fiche d'homologation n° CH 3542 26
----------------------------------	---------------------------	----------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "1319" de chaque côté sur portes  
 "LPS 1319" sur plaquette du constructeur, à droite dans la cabine sur  
 montant AV de porte  
 "352.08.-.0-" devant No du châssis  
 "CH" devant No du châssis (pas sur plaquette)  
 Numéro du châssis frappé à l'AV à droite sur longeron devant support AR du ressort  
 Signe d'identification du moteur frappé "360" coule latéralement à droite sur bloc-moteur +)  
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG., Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG., Schlieren

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int.ass.p.dépr.régul.s.essieu AR</u> Frein auxiliaire <u>) *)</u> Ralentisseurs <u>s/échapp.non progr.</u> Frein stationn. <u>)</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>mécanique, synchronisée</u> Nombre vit. <u>5x2 ou 6x2</u> Blocage differ. <u>s.demande</u> Crochet rem. <u>s.demande</u> Vitesse max. <u>94</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>OM 360.I +)</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>115</u> Course <u>140</u> Cylindr. <u>8720</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>44,42</u> CV-puiss. <u>192 (DIN)</u> à <u>2500</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2700</u> t/m Amortissement bruit <u>1/pot 1000xØ 203</u>
--	---

**CARROSSERIE** Forme cabine avancée Nombre portes 2  
 Tolt ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 3 AV 3 ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

**DIMENSIONS**

	Voie	AV <u>1970</u>	AR <u>1760</u>
§) Diam. braquage		G <u>14,9</u>	DR <u>14,9</u>
Empattement		<u>3200 ou 3600</u>	
Longueur	<u>5520</u>	<u>6000</u>	
Largeur	<u>2300</u>		
Hauteur	<u>2640</u>		
Porto à faux	AV	<u>1180</u>	
	AR	<u>1140</u>	<u>1220</u>
	lat.		

**POIDS**

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon bulletin de pesage			§)
Charge utile	selon carrosserie			
Total				<u>13000</u>
Garantie fabr.	<u>4500</u>		<u>8800</u>	<u>13000</u>
Dimens. pneus	<u>9.00 R 20 14</u>	<u>PR</u>		
Charge p. essieu	<u>5000 (7,5)</u>		<u>9200 (7,5)</u>	
Poids maxi de l'ensemble			<u>24000</u>	kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit A (E) Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 002625 Niv. sonore 101 dB/A

Essue-glace 3/électriques(2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptr. I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. à gauche combiné Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/à gauche + 1/à droite Ind. vitesse tachygr.

Indic. direction clign. 4/dispotion III

AV AV- latér. 4 (E) AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Cale d'arrêt: §)

Bacharach = 2

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur à sellette

Marque & type MERCEDES-BENZ

LPS 1319

Homologation n° CH 3542 26

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage CV 44.42

Charge utile sel. carr. Cylindrée 8120 cm<sup>3</sup>

Poids total 13000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = CH 352.084-10-885968

- +) Désignation du moteur: "OM 360.I" en haut sur couvercle de soupapes, sur plaque rivée
- \*) Frein auxiliaire : à ressort, le dispositif de desserrage de secours avec pompe séparée, mécanique avec vis sur cylindre
- §) Dimensions, poids, équipement (incl. cale) et nombre de places sont à contrôler et à fixer lors de l'immatriculation

Lieu et date de l'expertise  
Schlieren, 22.5.73

La commission d'expertise