

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Camion (châssis)	MERCEDES-BENZ	LP 813	CM 3542 28

Constructeur	DAIMLER-BENZ AG., Stuttgart (D)		
Identification	"LP 813" sur plaquette du constructeur. "813" de chaque côté sur les portes. "318.0...-0-....." chiffres fixes du No du châssis. "CH" devant No du châssis (seulement sur le châssis)		
Plaquette constr.	à droite sur montant de porte		
No du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur longeron, devant support AR du ressort		
Ident. du moteur	"CM 352.X" en haut sur couvercle de soupape et à droite latéralement au centre sur bloc (plaquettes)		
Importateur princ.	MERFAG AG., 8952 Schlieren		
Véhicule homologué	CH 318.051-10-878842	Signes fixes dans code du type	CH 318.0...-0-.....

CHASSIS	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique, assistance hydraulique sur demande
Transmission	mécanique, synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement arrière
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, expansion interne avec assistance par dépression **)
Frein auxiliaire	à ressort, expansion interne, sur roues AR **)
Frein d'arrêt	à ressort
Ralentisseur	sur échappement non progressif
Contrôle 2 circ.	flotteur à niveau, lampe-témoin séparée

CARROSSERIE	
Nombre de portes	2 Indic. vit. km/h / tachyrr.
Ceintures sécurité	- Rétroviseur gauche + droite
Cale	Ø) Attelage sur demande
Antivol	-

Nombre de places t	3 av 3 centre ar
--------------------	------------------

DIMENSIONS §)		int.	ext.		
Longueur			*)	Empattements	*)/
Largeur		2250			/
Hauteur		2430		Voie av	1752 ar 1720
Porte à faux lat.		-		Voies av	-
	av	730		ar	-
	ar	*)		Braquage g	*) d
Distance volant - vers l'avant du véhicule					

MOTEUR			
Marque	MERCEDES	Type	CM 352.X
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	97	Course	128
Cylindrée	5675	CV-impât	28,88
Puissance en CV	130 DIN	à t/min	2800
Bruit	R1	dB/A à t/min	3000
Silencieux	1 rot 1050 x Ø 180 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 2,0		
Déparasitage			

POIDS §)	avant	arrière	total
Poids à vide	selon carrosserie		
Charge utile	selon véhicule		
Poids total	8000		
Garantie fabr.	2600	5700	8000
Dimens. pneus	7.50 R 16,		(Variantes
Ply / atü	12 / 6,0		voir
Charge	2800	5700	remarques)
pour V max	120	120	

Garantie poids remorquable avec frein	-
Garantie poids remorquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	13750
Poids remorquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	102 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

EQUIPEMENT

Feux de route	CR (E)
Feux route compl.	-
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E) dans CR
Feux de brouillard	-
Feux stop	R-S1 (E) Feux rouges R-S1 (E)
Clignoteurs	av- 1 4 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av- 1 - ar I (E)
Feux de gabarit	avA (E) 1 - ar -
Avert. optique	oui Eclair. plaque 1/ combiné
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/HELLA 001 779 (CH 5 0201 03) (93) dB/A () dB/A () dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Camion
Marque et type	MERCEDES-BENZ LP 813
Homologation	
No	CH 3542 28
Carrosserie	
Places total	3 avant 3
Poids à vide	sel.carross. Carburant D
Charge utile	sel.vhc. CV-impôt 28,88
Poids total	8000 Cylindrée 5675

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

*) Préfixe au No du châssis	empattement	longueur	porte à faux AR	traquage-Ø
318.0.3-0-.....	3200	5220	1290	11,4 / 11,4
318.0.1-0-.....	3600	5840	1510	12,5 / 12,4
318.0.2-0-.....	4200	6845	1915	13,9 / 13,9
318.0.4-0-.....	4900	7845	2315	16,4 / 16,4

** En cas de défaut de l'assistance par air comprimé; assistance par frein à ressort

Frein à ressort: pression par réservoir séparé; pression de libération par réservoir de l'assistance par air comprimé; commande par poussoir dans la cabine (marqué); libération mécanique par vis dans le cylindre de frein

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés.

Lieu et date de l'homologation

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Schlieren, 12.12.73