Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologation No					
Camion (châssis)		MERCEDES - BENZ	1719 K			сн 3542 33					
Constructeur Identification Plaquette constr. No du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	DAIMLER - BENZ AG., Stuttgart (D) "1719" de chaque côté sur porte, "1719 K" sur plaquette du constructeur. "387.034," rréfixe au No du châssis, "CH" devant No du châssis; seulement sur le châssis À droite, vers le marcheried À droite, à l'avant latéralement sur longeron, derrière roue AV "OM 401.1" À gauche, à l'arrière, latéralement en haut sur bloc-moteur "ERFRAG AG., Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH 387.034-10-938539 Signes fixes dans code du type 387.034,										
Frein de service Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur	6 ou 6x2 air comprim régulateur valves de c à ressort r pression m à ressort.	yrchronisé/s,dem.avec grope Entraînement AR é.2-circuits,exp.int.ag.s.t selon charge sans palier su contrôle et appareil antigel rogressif, agissant sur rou r réservoir séporé **) agissant sur roues AR nt non progressif	*) toutes roues, ir roues AR L montés	MOTEUR Marque Construction Carburant Refroidiss. Alésage Cylindrée Puissance en CV Bruit Silencieux Mesure des gaz Déparasitage	85 d8/A 1 pot 1400 x	Temps Position Nombre cylindr Course CV-Impât à t/min à t/min 300 x 180 mm	OM 401.1 4 avant .6 130 48,72 2500				
CARROSSERIE Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol Nombre de places t DIMENSIONS ***) i Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat. av ar Distance volant - ve	2 ou 3 av 2 ou 3 av nt. ext 64 23 27 14 12 ers l'avant o	Indic. vit. tach Rétroviseur A pro) ar <u>1750</u> 50 d <u>14,20</u>	POIDS ***) Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Ply / atü	6500 10.00 R 20 - / 7.5 6240 80 remorquable arremorquable side l'ensemble ple testé le selon le con	ans frein	16000 16500 (Variantes voir remarques)				

EQUIPEMENT ***)				ł	INDICATIONS pou	r le PERMIS DE	CIRCULATION	
Feux de route	CR (E)				•			
Feux route compl.					Genre du	Camion		
Feux de croisement	CR (E)				véhicule			
Feux de position	A (E)				Marque et type	MERCEDES - BE	NZ 1719 K	
Feux de brouillard		Feux rouges	R-S1	(E)	Homologation			
Feux stop	R-S1 (E)	Feu de recul			No CH	3542 33		
Clignoteurs av	·1 (E)	1 <u>5 (E)</u> e	r 2a	(E)				
Catadioptres av		1e	r_I_	(E)	Carrosserie			
Feux de gabarit ev	A (E)	1a	r					
Avert. optique	sur feux de route	Eclair, plaque	<u>comb.</u>	av, feux AR	Places total	2 ou 3	avant	2 ou 3
Essuie-glace	2 talais	<u></u>	<u>vec/</u> san	s live-glace				
Avertisseurs	HELIA 002 625	 		_ (102) dB/A	Poids à vide	sel.bull.pes.	Carburant	<u>D</u>
,				_ t) dB/A	Charge utile	sel.vhc.	EV-Impât	48,72
,		-		_ () dB/A	Poids total	16000	Cylindrée	9567

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- Blocage du différentiel: sur essieu AR, à commande électro-pneumatique
- Frein à ressorts : libération pneumatique par circuit AV ou AR; plombage non exigé (commande autobloquante) libération mécanique par vis aux cylindres de frein
- ***) Cale, dimensions, poids et équipement sont à contrôler à l'immatriculation;

les feux de gabarit aux bords du toit doivent être mis hors service.

: 11.00 R 20, Radial, AV = 6500 kp à 8.0 atu / AR = 11500 kp à 8.0 atu, V.max 100 km/h Variante de rneus Pruit d'échaprement d'air: amorti par montage d'un tuyau de caoutchouc de 200 x Ø 20 mm au régulateur Inscription dans le rermis de circulation:

- disque > 2,3 m exigé lorsque la largeur dépasse 2300 mm.