

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Camion (châssis)	MERCEDES - BENZ	1 7 1 9 A K	CH 3542 34

Constructeur	DAIMLER - BENZ AG., Stuttgart (D)		
Identification	"1719" de chaque côté sur porte, "1719 AK" sur plaquette du constructeur.		
	"387.134-...-....." préfixe au No du châssis, "CH" devant No du châssis; seulement sur le châssis		
Plaquette constr.	À droite, vers le marchepied		
No du châssis	À droite, à l'avant, latéralement sur longeron, derrière roue AV		
Ident. du moteur	"OM 401.1" à gauche, à l'arrière latéralement en haut sur bloc-moteur		
Importateur princ.	MERFAG AG., Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH		
Véhicule homologué	387.134-10-936253	Signes fixes dans code du type 387.134-...-.....	

CHASSIS			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6
Direction	mécanique	Assistance:	hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée / s.dem.avec groupe primaire		
Nombre de vitesses	6+3 ou 6x2+3	Entraînement	toutes roues *)
Frein de service	air compr. 2-circ.exp.int.agies sur toutes roues, régulateur sel.charge sans rallier sur roues AR, valves de contrôle et appareil antigel montés		
Frein auxiliaire	À ressort, progressif, agissant sur roues AR pression par réservoir séparé (**)		
Frein d'arrêt	À ressort, agissant sur roues AR		
Ralentisseur	s/échappement non progressif		
Contrôle 2 circ.	lampe-témoin		

MOTEUR			
Marque	MERCEDES-BENZ	Type	OM 401.1
Construction	V	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	125	Course	130
Cylindrée	9567	CV-Impôt	48,72
Puissance en CV	192 DIN	à t/min	2500
Bruit	85	dB/A à t/min	2600
Silencieux	1 pot 1400 x 300 x 180 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 2,5		
Déparasitage			

CARROSSERIE			
	cabine avancée		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	tachygraphe
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	à gauche-droite
Cale	***)	Attelage	sur demande
Antivol	-		

Nombre de places t	2 ou 3 _{av} 2 ou 3	centre	-	ar	-
--------------------	-----------------------------	--------	---	----	---

DIMENSIONS ***)					
	int.	ext.			
Longueur		6450	Empattements	3800	/
Largeur		2300			/
Hauteur		3000	Voie	av 1935	ar 1715
Porte à faux	lat.	-	Voies	av -	ar -
	av	1400		ar -	-
	ar	1250	Braquage	g 14,30	d 14,20
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-				
sur demande: largeur 2500 mm	voie AV= 2090 mm / AR= 1800 mm				

POIDS ***)	avant	arrière	total
Poids à vide	selon carrosserie		
Charge utile	selon carrosserie		
Poids total			16000
Garantie fabr.	6500	10500	16500
Dimens. pneus	10.00 R 20	10.00 R 20	(Variantes
Ply / atü	- / 7,5	- / 7,5	voir
Charge	6240	11240	remarques)
pour V max	80	80	
Garantie poids remorquable avec frein	-		
Garantie poids remorquable sans frein	-		
Garantie poids de l'ensemble	32000		
Poids remorquable testé	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	93 km/h		
Vitesse maximale testée	-		

EQUIPEMENT ***)			
Feux de route	CR (E)		
Feux route compl.	-		
Feux de croisement	CR (E)		
Feux de position	A (E)		
Feux de brouillard	-		
Feux stop	R-S1 (E)	Feux rouges	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E)	1 5 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av -	1 -	ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E)	1 -	ar -
Avert. optique	sur feux de route Eclair. plaque carb.av.feux AR		
Essuie-glace	2 balais		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	HELLA 002 625		(102) dB/A
			() dB/A
			() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	MERCEDES - BENZ 1719 AK		
Homologation			
No	CH 3542 34		
Carrosserie			
Places total	2 ou 3	avant	2 ou 3
Poids à vide	sel.bull.pes.	Carburant	D
Charge utile	sel.vhc.	CV-impôt	48,72
Poids total	16000	Cylindrée	9567

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- * Entraînement : sur toutes roues, essieu AV déclenchable
- Blocage du différentiel: sur essieux AV + AR + sur boîte de transfert, à commande électro-pneumatique
- ** Frein à ressorts : libération pneumatique par circuit AV ou AR; plombage non exigé (commande autobloquante)
libération mécanique par vis aux cylindres de frein
- ***) Cale, dimensions, poids et équipement sont à contrôler à l'immatriculation
Les feux de gabarit aux bords du toit doivent être mis hors service
- Variante de pneus : 11,00 R 20, Radial, AV = 6500 kp à 8,0 atü, / AR = 11500 kp à 8,0 atü, V.max 100 km/h
- Bruit d'échappement d'air: amorti par montage d'un tuyau de caoutchouc de 200 x ø 20 mm au régulateur
- Inscription dans le permis de circulation:
- disque > 2,3 m exigé lorsque la largeur dépasse 2300 mm

Lieu et date de l'homologation

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Schlieren, 27.3.74

Camion (châssis)

MERCEDES - BENZ

1 7 1 9 A K

CH 3542 34

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 10.12.74 - Ck

A partir du No de châssis 949'385 ce type de véhicule est équipé d'un essieu arrière renforcé.

Charge garantie 13'000 kg

Complément du 23.12.77 à Berne - Br

Mesure du bruit : méthode de mesure à l'arrêt = 83 dB/A à 2500 t/min.

La présente fiche d'homologation est valable jusqu'au 31.12.78.

Insonorisation : panneaux insonorisés à l'intérieur des roues
(matière absorbante de 50 mm d'épaisseur).

Mesures de la fumée: sous pleine charge selon ECE 24,
en accélération libre Bacharach 2,5