Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homolog	gation No
Carion (châssis)		MERCEDES - BENZ	2626 K / 6 3	t 4		сн 3542 36	
Constructeur	DAIMLER - B	CIZ AG., Stuttgart (D)					
Identification	"2626" et "(	x4" de chaque côté sur	porte, "2626 K /	6x4" sur plaquet	te du construct	teur.	
	"305.34" rréfixe au No du chassis, "CH" devant No du chassis: seulement sum le chassis						
Plaquette constr.	à droite vers le marcheried						
No du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur longeron, derrière roue AV						
Ident. du moteur		a gauche, à l'arrière la		it sur bloc-moteu	*	<u> </u>	
Importateur princ.	MERFAG AG.	Zürcherstrasse 109, 89	52 Schlieren / ZH	<u></u>			
Véhicule homologué	395.342-10-9	933452	_ Signes fixes d	ans code du type	395.34		
CHA5515				MOTEUR			
Nombre d'essieux	l+l essieu	inubleNombre de roues	10	Marque	MERCEDES-BENZ	Type	OM 402.1
Direction	mécanique		hydraulique	Construction	V	Temps	4
Transmission	méc.synchro	nisée/s,demande avec gr	oure primaire	Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	6 ou 6x2	Entraînement *)		Refroidiss.	eau	Nombre cylindr	
Frein de service	air compr.2	-circuits,exp.int.agiss	s.toutes roues.	Alésage	125	Course	130
	régulateur	sel.charge sans palier :	sur roues AR.	Cylindrée	12760	CV-Impôt	64,98
- -	valves de c	ontrôle et appareil ant	rel montés	Puissance en C	256 DIN	à t/min	2500
Frein auxiliaire	A researt r	rogressif, agiss sur es	sieu double				
		r réservoir séparé	**)	Bruit		à t/min	2650
Frein d'arrêt	A ressort, agissant sur essieu double		Silencieux	1 pot 1000 x	n 280 mm		
Ralentisseur		nt non progressif		Mesure des gaz	Bacharach 2		
Contrôle 2 circ.	lampe-téroi	n		Déparasitage			
CARROSSERIE	cahine avan			<u>POIDS</u> ***)	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit	tachygraphe	Poids à vide		arrosserie	
Ceintures sécurité.			A gauche+droite	Charge utile	selon c	arrosserie	
Cale	***)	Attelage	sur demande	Poids total			25000
	_			Garantie fabr.	6500	2 x 10000	26000
Antivol _							(Variante
				Dimens. pneus	11.00 R 20	11.00 R 20	
Antivol  Nombre de places t	2 ou 3 av 2	ou 3 centra_	ar	Dimens. pneus Ply / atü	-/8,0	- / 8,0	voir
Numbre de places t		<del></del>	- ar -	Dimens. pneus Ply / atü Charge	- / 8,0 6500	- /8,0 2 x 11500	
Numbre de places t	int. ext	···		Dimens. pneus Ply / atü	-/8,0	- / 8,0	voir remarque
Nombre de places t <u>DIMFN510N5</u> Longueur	int. ext	775 Empattements	3875 / <u>4525</u>	Dimens. pneus Ply / atü Charge pour V max	- / 8,0 6500 100	- /8,0 2 x 11500 100	voir remarque
Nombre de places t <u>DIMFNSIONS</u> Longueur Largeur	int. ext	775 Empattements	3875 / 4525 /	Dimens. pneus Ply / atü Charge pour V max Garantie poids	- / 8,0 6500 100 remorquable av	- / 8,0 2 x 11500 100	voir remarque
Nombre de places t <u>DIMFNSIONS</u> Longueur  Largeur  Hauteur	int. ext	775 Empattements 300 Essieu double 990 Voie av	3675 / 4525 / 1350 / /	Dimens. pneus Ply / atü Charge pour V max Garantie poids Garantie poids	-/8,0 6500 100 remorquable av	- / 8,0 2 x 11500 100	voir remarqu
Nombre de places t <u>DIMFNSIONS</u> Longueur Largeur	int. ext	775 Empattements	3675 / 4525 1350 / 1000 ar 1750	Dimens. pneus Ply / atü Charge pour V max Garantie poids Garantie poids Garantie poids	-/8,0 6500 100 remorquable avremorquable sed l'ensemble	- / 8,0 2 x 11500 100	voir remarqu
Nombre de places t <u>DIMFNSIONS</u> Longueur  Largeur  Hauteur	int. ext	775 Empattements 770 Essieu double 990 Voie av Voies av 400 ar	3675 / 4525 / 1350 / /	Dimens. pneus Ply / atü Charge pour V max  Garantie poids Garantie poids Garantie poids Poids remorque	-/8,0 6500 100 remorquable avremorquable sed l'ensemble	- / 8,0 2 x 11500 100 vec frein	voir remarque

EQUIPEMENT ***)			INDICATIONS POL	ir le PERMIS DE	CIRCULATION	
Feux de route Feux route campl.	CR (E)		Genre du	Camion		
reux route campi. Feux de croisement Feux de position	CR (E) A (E)		véhicule Marque et type		NZ 2626 K / 6x	4
Feux de brouillard Feux stop	R-S1 (E) 1 (E)	Feux rouges R-S1 (E) Feu de recul - 1 5 (E) ar 2a (E)	Homologation	3542 36		
Catadioptres av	A (E)	1 - ar I (E) 1 - ar -	Carrosseria			
Avert. optique Essuie-glace	s.feux de route 2 balais	Eclair, plaque <u>comb.av.feux AR</u> <u>aver</u> /sans lave-qlace	Places total	2 ou 3	avant	2 ou 3
Avertisseurs	HELLA 002 625	( ) d3/A ( ) d3/A ( ) d8/A	Poids à vide Charge utile Poids total	sel.bull.pes. sel.vhc. 25000	Carburant CV-Impåt Cylindrée	D 64,98 12760

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- \*) Blocage de différentiel
- : sur essieux AR. à commande électro-pneumatique
- \*\*) Frein à ressorts
- : libération pneumatique par circuit AV ou AR; plombage non exigé (commande autobloquante) libération mécanique par vis aux cylindres de frein
- \*\*\*) 2-cales, dimensions, poids et équipement sont à contrôler à l'immatriculation

Les feux de gabarit aux bords du toit doivent être mis hors service

Variante de rreus : 12.00 R 20, 16 PR, AV = 7500 kp à 8,5 atu / AR =2 x 13000 kp à 8,5 atu, V.max. 100 km/h.

Fruit d'écharrement d'air : amorti par montage d'un tuyau de caoutchouc de 200 x \$ 20 mm au régulateur

## Inscription dans le permis de circulation:

- Disque > 2,3 m exigé lorsque la largeur dépasse 2300 mm.

,	Camion (châssis)	mercedes - benz	2626 K / 6 x 4	1 CH 3542 36		
	FICHE COMPLEMENTAIRE I					
VEILICULES	Complément du 23.12.77 à Berne - Br  Mesure du bruit : méthode de mesure à l'arrêt = 84 dB/A à 2500 t/min.					
DE	Insonorisation	La présente fiche d'homo : panneaux insonorisés à l de 50 mm d'épaisseur).	•	-		
es types	Mesures de la fumé	e: avec moteur sous pleine en accélération libre	charge selon ECE 24; Bacharach 2,0			
D'HOMOLOGATION DES	Nombre de vitesses	: sur demande 8.	·			
1						
FEDERALE						
COMMISSION		•				