

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Camion (châssis)	MERCEDES - BENZ	2 6 3 2 A K / 6 x 6	CH 3542 37

Constructeur	DAIMLER - BENZ AG., Stuttgart (D)		
Identification	"2632" et "6x6" de chaque côté sur porte. "2632 AK / 6x6" sur plaquette du constructeur.		
Plaquette constr.	"395.45.---....." préfixe au No du châssis. "CH" devant No du châssis; seulement sur le châssis		
No du châssis	à droite, vers le marchepied		
Ident. du moteur	à droite, à l'avant latéralement sur longeron, derrière roue AV		
Importateur princ.	"CM 403.1" à gauche, à l'arrière latéralement en haut sur bloc-moteur		
Véhicule homologué	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH	Signes fixes dans code du type	395.45.---.....

CHASSIS	
Nombre d'essieux	1+1 essieu double Nombre de roues 10
Direction	mécanique Assistance : hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	R+1 rampante Entraînement toutes roues *)
Frein de service	air compr. 2-circ. exp. int. agiss. s. toutes roues, régulat. selon charge sans palier sur roues AR, valves de contrôle et appareil anti-gel montés
Frein auxiliaire	à ressort, progressif, agissant sur essieu double pression par réservoir séparé **)
Frein d'arrêt	à ressort, agissant sur essieu double
Ralentisseur	s/échappement non progressif
Contrôle 2 circ.	lampe-témoin

MOTEUR	
Marque	MERCEDES-BENZ Type CM 403.1
Construction	V Temps 4
Carburant	D Position avant
Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 10
Alésage	125 Course 130
Cylindrée	15945 CV-impôt 81,20
Puissance en CV	320 DIN à t/min 2500
Bruit	86 dB/A à t/min 2700
Silencieux	1 pot 1000 x ø 280 mm
Mesure des gaz	Bacharach 2
Déparasitage	-

CARROSSERIE	
Nombre de portes	2 Indic. vit. tachymètre
Teintures sécurité	- Rétroviseur à gauche + droite
Cale	§) Attelage sur demande
Antivol	-
Nombre de places t	2 ou 3 av 2 ou 3 centre - ar -

POIDS		avant	arrière	total §)
Poids à vide	selon carrosserie			
Charge utile	selon carrosserie			
Poids total				25000
Garantie fabr.	6500	2 x 10000		26000
Dimens. pneus	11.00 R 20	11.00 R 20		(Variantes
Ply / atü	16 / 7,5	16 / 7,0		voir
Charge pour V max	6500	2 x 10880		remarques)
	80	80		

DIMENSIONS §)		int.	ext.		
Longueur			6775	Empattements	3875 / 4525
Largeur			2300	essieu double	1350 / -
Hauteur			2890	Voie av	1950 ar 1720
Porte à faux lat.			-	Voies	av - ar -
	av		1400		
	ar		1575	Braquage	g 15,70 d 16,60
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-				
sur demande: largeur 2500 mm	voie AV= 1950 mm / AR= 1770 mm				

Garantie poids remorquable avec frein	-
Garantie poids remorquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	38000
Poids remorquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	95 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

EQUIPEMENT §)

Feux de route	CR (E)		
Feux route compl.	-		
Feux de croisement	CR (E)		
Feux de position	A (E) dans CR		
Feux de brouillard	-	Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)	Feu de recul	-
Clignoteurs	av 1 (E)	1 5 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av -	1 -	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av A (E)	1 -	ar R (E)
Avert. optique	s.feux de route	Eclair. plaque comb.av.feux AR	
Essuie-glace	2 balais	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA 002 625	(102) dB/A	() dB/A
		() dB/A	() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCUATION

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	MERCEDES - BENZ	2632 AK / 6 x 6	
Homologation			
No	CH	3542 37	
Carrosserie			
Places total	2 ou 3	avant	2 ou 3
Poids à vide	sel.bull.res.	Carburant	D
Charge utile	sel.vhc.	CV-Impôt	81,20
Poids total	25000	Cylindrée	15945

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCUATION, page 4:

- *) Entraînement : sur toutes les roues, non déclenchable
Blocage de différentiels : sur essieu AV + longitudinal entre les ponts AR
- **) Frein à ressorts : libération pneumatique par circuit AV ou AR; plozbage non exigé (commande autobloquante)
libération mécanique par vis aux cylindres de frein
- §) 2-cales, dimensions, poids et équipement sont à contrôler lors de l'immatriculation
Les feux de gabarit aux bords du toit doivent être mis hors service
- Variante de pneus : 12.00 R 20, 16 PR, AV= 7500 kp à 8,5 bar / AR= 2 x 13000 kp à 8,5 bar, Vmax 100 km/h
Fruit d'échappement d'air : amorti par montage d'un tuyau de caoutchouc de 200 x Ø 20 mm au régulateur

Inscription dans le permis de circulation:

- Disque >2,3 m exigé lorsque la largeur dépasse 2300 mm

Lieu et date de l'homologation
Schlieren, 27.3.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Camion
(châssis)

MERCEDES - BENZ

2632 AK / 6 x 6

CH 3542 37

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 23.12.77 à Berne - Br

Mesure du bruit : méthode de mesure à l'arrêt = 84 dB/A à 2500 t/min.
La présente fiche d'homologation est valable jusqu'au 31.12.78.

Insonorisation : panneaux insonorisés à l'intérieur des roues (matière absorbante de 50 mm d'épaisseur).

Mesures de la fumée: avec moteur sous pleine charge selon ECE 24;
en accélération libre Bacharach 3,0

Complément du 12.01.79 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 33,0 km/h, M50D, iA 5,20 = 87,0 dB/A (av.boîte primaire)
38,6 km/h, M6 , iA 5,20 = 86,5 dB/A (s. boîte primaire)

à proximité de l'échappement: 97 dB/A à 2675 t/min

Insonorisation: - panneaux d'absorption dans les coffres des roues;
- panneaux d'absorption aux deux longerons 300x 700x5 mm à gauche
300x1100x5 mm à droite
- pot d'échappement avec double manteau.