

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrique MERCEDES - BENZ	Type 1926 ou 1926 S *	Fiche d'homologation No CH 3542 40
---	---------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

Constructeur	DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	"1926" de chaque côté sur les portes, - "1926" ou "1926 S" sur plaquette du constructeur. "CH 389,01.-.-" préfixe au No du châssis (CH = seulement sur le châssis)		
Plaquette constr.	à droite, dans l'entrée		
No du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur longeron au-dessus de l'essieu AV		
Ident. du moteur	"OM 402 ." à gauche, latéralement sur bloc derrière le dernier cylindre, sur plaquette rivée		
Importateur princ.	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren		
Véhicule homologué	CH389,017-10-962880	Signes fixes dans code du type	1926 ou 1926 S + CH 389,01.-.-

CHASSIS	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	6 ou 6x2 Entraînement AR
Frein de service	air comprimé, 2-circuits, expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR
Frein auxiliaire	à ressorts, progressif, sur les roues AR, pression par réservoir séparé; libération par circ. AV ou AR; libération mécanique par vis dans cylindres
Frein d'arrêt	libération mécanique par vis dans cylindres
Ralentisseur	s/échappement non progressif
Contrôle 2 circ.	lampes-témoin

MOTEUR			
Marque	MERCEDES	Type	OM 402 .
Construction	V	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	125	Course	150
Cylindrée	12760	CV-impôt	64,98
Puissance en CV	256 DIN	à t/min	2500
Bruit	85 dB/A	à t/min	2650
Silencieux	1 pot 1000 x ø 280 mm		
Mesure des gaz	Bacharach = 2		
Déparasitage			

CARROSSERIE	
Nombre de portes	2 cabine avancée (courte ou longue = avec couchette)
Ceintures sécurité	-
Cale	§)
Antivol	-

POIDS §)	avant	arrière	total
Poids à vide	selon carrosserie		
Charge utile	selon carrosserie		
Poids total	16000		
Garantie fabr.	6500	13000	19000
Dimens. pneus	11.00 R 20	11.00 R 20	(Variantes **)
Ply / atü	16 / 8,0	16 / 8,0	voir
Charge pour V max	6760	12000	remarques)
	80	80	

DIMENSIONS §)	
Longueur	int. 8500 ext. Empattements 4900 / *)
Largeur	2300 ou 2500 +)
Hauteur	2050 Voie av 2010 ar 1720
Porte à faux lat.	- Voies av - ar -
	av 1420 ar 2280 Braquage g 17200 d 17200
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	38000
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	103 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

EQUIPEMENT §)	
Feux de route	CR (E)
Feux route compl.	-
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E) dans CR
Feux de brouillard	-
Feux stop	R-S1 (E) Feux rouges R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) 1 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av 1 I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E) 1 ar
Avert. optique	oui Eclair. plaque à gauche comb.
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	HELLA 002 625 (102) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette *)
Marque et type	MERCEDES-BENZ 1926 ou 1926 S *)
Homologation	
No	CH 3542 40
Carrosserie	
Places total	2 ou 3 avant 2 ou 3
Poids à vide	sel. bull. pes. Carburant D
Charge utile	sel. carr. CV-impôt 64,98
Poids total	16000 Cylindrée 12760

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Désignation du type: camion 1926 = empattement 4500 mm ou 4800 mm ou 5500 mm
tracteur à sellette 1926 S = empattement 3200 mm ou 3500 mm
- ***) Variante de pneus : 12.00 R 20, 18 PR, AV= 7625 (8,25) / AR= 13220 (8,25) voie AV= 2053 / AR= 1820 mm
- §) Equipement : les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés;
bruit de l'échappement d'air: le régulateur de pression est muni d'un tuyau de caoutchouc de 200 x ϕ 20 mm;
les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés.
- +) A noter dans le permis de circulation:
- lorsque la largeur dépasse 2300 mm, le disque > 2,30 m est exigé.

Les freins et le départ en côte testés avec 19 t

Lieu et date de l'homologation

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Schlieren, 22.7.74

Camion ou
tracteur à sellette
(châssis)

MERCEDES - BENZ

1926 et 1926 S

CH 3542 40

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 23.12.77 à Berne - Br

Mesure du bruit : méthode de mesure à l'arrêt = 84 dB/A à 2500 t/min.
La présente fiche d'homologation est valable jusqu'au 31.12.78.

Insonorisation : panneaux insonorisés à l'intérieur des roues (matière absorbante de 50 mm d'épaisseur).

Mesures de la fumée: avec moteur sous pleine charge selon ECE 24;
en accélération libre Bacharach 2,0

Empattement : 3800 mm (tracteur à sellette)

Complément du 26.10.79 - jak

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 35,2 km/h, M4S, iA 5,9 = 87,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 99 dB/A à 2700 t/min

Valable pour les transmissions: ZF S6-90 / ZF S6-90+GV 90 et pour les deux iA 5,2 et 5,9

Insonorisation : voir ci-dessous

Mesure de la fumée : ECE-24 / Bacharach 2,0 à 2700 t/min

Véhicule testé avec un poids total de 16 t

- Insonorisation:
- écrans d'absorption à gauche et à droite dans les passages de roues;
 - bavettes latérales en caoutchouc sur le pourtour des ailes à l'extérieur;
 - tôle d'absorption à l'arrière de la cabine (ouverture du moteur);
 - tôles d'absorption de chaque côté sur les longerons à côté du pot d'échappement (moitié avant);
 - pot d'échappement avec double manteau, rempli de laine de verre;
1000 x ϕ 320 mm.