

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication MERCEDES - BENZ	Type 1926 A ou 1926 AS *)	Fiche d'homologation No CH 3542 41
---	--	------------------------------	---------------------------------------

Constructeur	DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	"1926" de chaque côté sur les portes. - "1926 A" ou "1926 AS" sur plaquette du constructeur. "CH 389.11.---" préfixe au No du châssis (CH = seulement sur le châssis)		
Plaquette constr.	à droite, dans l'entrée		
No du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur longeron au-dessus de l'essieu avant		
Ident. du moteur	"OM 402 . ." à gauche, latéralement sur bloc derrière le dernier cylindre, sur plaquette rivée		
Importateur princ.	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren		
Véhicule homologué	- Signes fixes dans code du type 1926 A ou 1926 AS + CH 389.11.---		

<u>CHÂSSIS</u>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	8 + 1 rampe (entraînement toutes roues **)
Frein de service	air comprimé, 2-circuits, expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR
Frein auxiliaire	à ressorts, progressif, sur les roues AR; pression par réservoir séparé; libération par circ. AV ou AR;
Frein d'arrêt	libération mécanique par vis dans cylindres
Ralentisseur	s/échappement non progressif
Contrôle 2 circ.	lampes-témoin

<u>MOTEUR</u>			
Marque	MERCEDES	Type	OM 402 .
Construction	V	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	125	Course	130
Cylindrée	12760	CV-Impôt	64,98
Puissance en CV	256 DIN	à t/min	2500
Bruit	85	d9/A à t/min	2650
Silencieux	1 pot 1000 x Ø 280 mm		
Mesure des gaz	Facharch = 2		
Déparasitage			

<u>CARROSSERIE</u>	
Nombre de portes	2 cabine avancée (courte ou longue = avec couchette)
Ceintures sécurité	-
Cale	\$)
Antivol	-

<u>POIDS (\$)</u>	avant	arrière	total
Poids à vide	selon carrosserie		
Charge utile	selon carrosserie		
Poids total			16000
Garantie fabr.	6500	13000	19000
Dimens. pneus	11.00 R 20	11.00 R 20	(Variantes ***)
Ply / atü	16 / 8	16 / 8	voir
Charge pour V max	6760	12000	remarques)
	80	80	

<u>DIMENSIONS (\$)</u>	int.	ext.		
Longueur		7700	Empattements	4100 / 3200 *
Largeur	2300 ou	2500 +)		
Hauteur		2975	Voie	av 1990 ar 1800
Porte à faux	lat.	-	Voies	av - ar -
	av	1450		ar -
	ar	2150	Braquage	g 14300 d 14200
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	38000
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	95 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

EQUIPEMENT §)		INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION	
Feux de route	CR (E)	Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette *)
Feux route compl.	-	Marque et type	MERCEDES-BENZ 1926 A ou 1926 AS *)
Feux de croisement	CR (E)	Homologation	
Feux de position	A (E) dans CR	No	CM 3542 41
Feux de brouillard	-	Carrosserie	
Feux stop	R-SI (E)	Places total	2 ou 3 avant 2 ou 3
Clignoteurs	av 1 (E) 1 5 (E) ar 2a (E)	Poids à vide	sel. bull. pes. Carburant D
Catadioptres	av 1 §) ar I (E)	Charge utile	sel. carr. CV-impôt 64,98
Feux de gabarit	av A (E) 1 ar	Poids total	16000 Cylindrée 12760
Avert. optique	oui Eclair. plaque à gauche comb.		
Essuie-glace	2/balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	HELLA 002 625 (102) dB/A ( ) dB/A ( ) dB/A		

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- \*) Désignation du type: camion 1926 A = empattement 4100 mm  
tracteur à sellette 1926 AS = empattement 3200 mm
- \*\*) Entraînement : sur toutes les roues, constant  
Blocage des différentiels: avant, arrière et longitudinal, commande électro-pneumatique
- \*\*\*) Variante de pneus : 12.00 R 20 16 PR AV= 7340 (7,25) AR= 12900 (7,25), voies AV = 1940 AR= 1750 mm
- §) Equipement : les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés;  
bruit de l'échappement d'air: le régulateur est muni d'un tuyau de caoutchouc de 200 x ø 20 mm;  
les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés.
- + ) A noter dans le permis de circulation:  
- lorsque la largeur dépasse 2300 mm, le disque > 2,30 m est exigé

Freins et départ en côte testés avec 19 t

Lieu et date de l'homologation  
Schlieren, 23.7.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Camion ou  
tracteur à sellette  
(châssis)

MERCEDES - BENZ

1926 A et 1926 AS

CH 3542 41

F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E    I

Complément du 23.12.77 à Berne - Br

Mesure du bruit : méthode de mesure à l'arrêt = 84 dB/A à 2500 t/min.  
La présente fiche d'homologation est valable jusqu'au 31.12.78.

Insonorisation : panneaux insonorisés à l'intérieur des roues (matière absorbante de 50 mm d'épaisseur).

Mesures de la fumée: avec moteur sous pleine charge selon ECE 24;  
en accélération libre Bacharach 2,0