Genra du véhicule	!!	Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologat	ion it
Camion (châssis)		MERCEDES - BENZ	262	6 / 6 x 4		сн 3542 44	
Constructeur	DATMLER-BENZ A	G., Stuttgart-Untertür	kheim (D)				
Identification	"2626 6x4" sur plaquette du constructeur						
Identification	"CH 395.3" préfixe au No du châssis ("CH" pas sur la plaquette)						
N	à droite vers le marchepied						
Plaquette constr. Nº du châssis		avant latéralement sur	longeron, au-de	ssus de l'essi	eu AV		
Ident, du moteur	"OM 402." à &B	uche. latéralement sur	· bloc-moteur. de	rrière le dern	ier cylindre (su	r plaquette ri	vée)
Importateur princ.	"CM 402." à gauche, latéralement sur bloc-moteur, derrière le dernier cylindre (sur plaquette rivée) MERFAG AC, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren						
Vehicule homologué	СН 395.316-10-		xes dans code du type	2626 6x4	/ CH 395.3	•=	
Chassis				Moteur			- "
Nombre d'essieux	3/AR=essieu dou	ble Nombre de roues 10		Marque	MERCEDES	Type	OM 402.
Direction	mécanique avec	assistance hydraulique		Construction	Α	Temps	4
Transmission	méc.synchronisé	e; s.demande avec boit		Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesse	6 ou 6x2	— LIMERICAION — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ieu double *)	Refroldiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Frein de service		-circuits, expansion i		Alésage	125	Course	130
		s, régulateur selon ch	arge, sur les	Cylindrée	12760	CV-Impôt	64,98
	roues AR			Puissance en CV	256 DIN	à t/min	2500
Frein auxiliaire		gressif, sur l'essieu		L .	_		
•		éparé; libération par		Bruit		à t/min	2650
Frein d'arrêt		nique par vis dans cyl	indres	Silencieux	1 rot 1000 x 6		
Ralentisseur	s/échappement	non progressif		Mesure des gaz	Bacharach = 2	.0	
Contrôle 2 circ.	lampes-témoin			Déparasitage			
Carrosserie	cabine avancée	(normale ou avec couch	ette)	Polda §)	avant	amère	total
Nombre de portes	2		hygraphe	Poids à vide	selon ca	rrosserie	
Ceintures sécurité			le chaque côté_	Charge utile			
Cale	\$) 2/exigées	Attelage <u>sur</u>	demande	Poids total			25000
Antivol	<u> </u>			Garantie fabr.	6500	2x10000	26000
		_		Dimens, pneus	11.00 R 20	11.00 R 20	• .
Nombre de places t	2 ou 3 av 2 ou	<u>3</u> centre	ar/	Ply / bar	16 / 8,0	16 / 8.0	voir
				Charge	6760	2x12000	remarques)
Dimensions §)	int. ext	670	n= . \	pour V max	80	80	
Longueur	9570		(5 +)/				
Largeur	3050	++)Essieu double		Garantie polds remo			
Hauteur					arantie poida remorquable sans frein		38000
Porte à faux lat.	1410	Voies av		Garantie poids de l'			_0000
av		ar	00 . 19350	Poids remorquable			100
ar	2985	Braquage g 184	00 d 18350		elon le constructeur		100
Distance volant - vers l'ava	nt du váhicula			Vitesse maximale te	15166		

Equipement §)	(-)	Indications pour le pérmis de circulation			
Feux de route Feux de croisement	CR (E)	Genre du	Camion		
Feux de position	A (E) dans CR	vehicule	MERCEDES - BENZ 2626 6x4		
Feux rauges Feux stop	S1 (E)	Marque et type Homologation	7010 14		
Clignoteurs	av 1 (E) 5 (E) ar 2a (E)	и• сн	3542 44		
Catadioptres Feux de gabarit	av A (E) ar \$)	Carrosserie			
Feux complément. Eclairage plaque	1/A gruche combiné	Places total	2 s.d. 3 avent 2 s.dem. 3		
Essuie-glace Avertisseurs	2/balais avec/sans lave-glace HELLA el 20005 103 dP/A	Poids à vide Charge utile Poids total	sel.bull.pes. Carburant D selen vhc. CV-Impôt 64,98 25000 Cylindree 12760		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Entraînement : blocage de différentiels: longitudinal et transversal
- **) Bruit d'échappement d'air: amorti par montage d'un tuyau de caoutchouc de 200 x \$\phi\$ 20 mm au régulateur
- +) Variantes d'empattement : 3875 mm, 4775 mm ou 5175 mm
- ++) Variante de preus : 12,00 R 20 16 FR AV= 6600 (7,5) AR= 2 x 11800 (7,5) V-max 80 km/h
- §) Les dimensions, les poids, l'équipement et les 2 cales doivent être contrôlés; les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:

- disque > 2.30 n exigé pour les véhicules d'une largeur dépassant 2300 mm.

	Camion (châssis)	mercedes - Benz	2626 / 6x4	CH 3542 44			
	FICHE COMPLEMENTAIRE I						
)LES	Complément du 23,12,77 à Berne - Br						
VEILICULES	Mesure du bruit	: méthode de mesure à l'ar La présente fiche d'homo	rêt = 84 dB/A à 2500 t/m logation est valable jus	in. qu'au 31.12.78.			
es de	Insonorisation	: panneaux insonorisés à l de 50 mm d'épaisseur).	'intérieur des roues (ma	tière absorbante			
s types	Mesures de la fumée: avec moteur sous pleine charge selon ECE 24; en accélération libre Bacharach 2,0						
NI DE	Nombre de vitesses : sur demande 8.						
D'HOMOLOGATION DES				ί,			
101101	. ,						
RALE							
FEDE			,				
COMMISSION FEDERALE							
COMMI							