

|                    |   |                                |                          |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| Genre du véhicule  | Marque de fabrication   | Type                           | Fiche d'homologation N°  |
| Camion (châssis)   | MERCEDES - BENZ   | LP 813 B                       | CH 3542 47               |
| Constructeur       | DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart-Untertürkheim (D)  |                                |                          |
| Identification     | "LP 813 B" sur plaquette du constructeur<br>"CH 318.05.-.-" préfixe du No du châssis ("CH" n'apparaît pas sur la plaquette) |                                |                          |
| Plaquette constr.  | à droite, sur montant AV de la porte  |                                |                          |
| N° du châssis      | à droite à l'avant latéralement sur longeron, devant support AR de ressort  |                                |                          |
| Ident du moteur    | "OM 352.X" en haut sur couvercle de soupapes et à droite latéralement au centre sur bloc (plaquettes rivées)                |                                |                          |
| Importateur princ. | MERFAG AG., Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren  |                                |                          |
| Véhicule homologué | CH 318.051-10-981495  | Signes fixes dans code du type | LP 813 B / CH 318.05.-.- |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Chassis</b>     |   |
| Nombre d'essieux   | 2 Nombre de roues 6   |
| Direction          | mécanique sur demande assistance hydraulique  |
| Transmission       | mécanique synchronisée  |
| Nombre de vitesses | 5 Entraînement AR   |
| Frein de service   | hydraulique, 2-circuits, expansion interne, avec assistance par air comprimé à 2 circuits, sur toutes les roues                                     |
| Frein auxiliaire   | à ressort, progressif, pression par réservoir indép.; libération par réservoir du frein de service; libération mécanique par vis dans les cylindres |
| Frein d'arrêt      | -   |
| Ralentisseur       | -   |
| Contrôle 2 circ.   | par diff. de niveau, témoin sép., + 1 témoin pr. air c  |

|                 |                          |                 |          |
|-----------------|--------------------------|-----------------|----------|
| <b>Moteur</b>   |                          |                 |          |
| Marque          | MERCEDES                 | Type            | OM 352.X |
| Construction    | en ligne                 | Temps           | 4        |
| Carburant       | D                        | Position        | avant    |
| Réfrigid. s.    | eau                      | Nombre cylindr. | 6        |
| Alésage         | 97                       | Course          | 128      |
| Cylindrée       | 5675                     | CV-impôt        | 28,88    |
| Puissance en CV | 130 DIN                  | A t/min         | 2800     |
| Bruit           | 85 dB/A                  | a t/min         | 3050     |
| Silencieux      | 1 pot 1050 x ø 180 mm *) |                 |          |
| Mesure des gaz  | Bacharach = 2            |                 |          |
| Déparasitage    | -                        |                 |          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Carrosserie</b>                         |   |
| Nombre de portes                           | cabine avancée                          |
| Ceintures sécurité                         | 2 Indic. vit. tachygraphe               |
| Cale                                       | - Rétroviseur 2/de chaque côté          |
| Antivol                                    | - Attelage sur demande                  |
| Nombre de places                           | 3 av. 3 centre ar                       |
| <b>Dimensions §)</b>                       |   |
| Longueur                                   | Int. 5860 Empattements 3600**)          |
| Largeur                                    | 2250                                    |
| Hauteur                                    | 2460 Voie av 1753 ar 1722               |
| Porte à faux                               | lat. - Voies av - ar -                  |
|  | av 740 ar 1520 Braquage g 12500 d 12400 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule |   |

|  |                   |           |            |
|--|-------------------|-----------|------------|
| <b>Poids §)</b>                        | avant             | arrière   | total      |
|  | selon carrosserie |           |            |
| Poids à vide                           | selon carrosserie |           |            |
| Charge utile                           | selon carrosserie |           |            |
| Poids total                            | 7800              |           |            |
| Garantie fabr.                         | 2600              | 5700      | 7800       |
| Dimens. pneus                          | 7.50 R 16         | 7.50 R 16 | (Variantes |
| Ply / bar                              | 12 / 6,5          | 12 / 6,5  | voir       |
| Charge pour V max                      | 3000              | 5700      | remarques) |
|  | 120               | 120       |            |
| Garantie poids remorquable avec frein  |                   |           |            |
| Garantie poids remorquable sans frein  |                   |           |            |
| Garantie poids de l'ensemble           | 16200             |           |            |
| Poids remorquable testé                |                   |           |            |
| Vitesse maximale selon le constructeur | 110 km/h          |           |            |
| Vitesse maximale testée                |                   |           |            |

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| Equipelement §)    | CR   | (E)                                       |
| Feux de route      | CR   | (E)                                       |
| Feux de croisement | A    | (E) dans CR                               |
| Feux de position   | R-SI | (E)                                       |
| Feux rouges        | R-SI | (E)                                       |
| Feux stop          | 1    | (E) + 4 (E) dans même boîtier; AR= 2a (E) |
| Clignoteurs        | av   | 1 (E)   ar 1 (E)                          |
| Catadioptrés       | av   | A (E)   ar                                |
| Feux de gabarit    | av   | -   |
| Feux complément.   |      | 1/A gauche combiné                        |
| Eclairage plaque   |      | 2/balais                                  |
| Essuie-glace       |      | avec/sans lave-glace                      |
| Avertisseurs       |      | HELLA el 20005 98 dB/A                    |

|   |                 |           |         |
|---|-----------------|-----------|---------|
| Indications pour le permis de circulation |                 |           |         |
| Genre du véhicule                         | Camion          |           |         |
| Marque et type                            | MERCEDES-BENZ   | LP 813 B  |         |
| Homologation N°                           | CH              | 3542 47   |         |
| Carrosserie                               |                 |           |         |
| Places                                    | total           | 3         | avant 3 |
| Poids à vide                              | sel. bull. pes. | Carburant | D       |
| Charge utile                              | selon yhc.      | CV-impôt  | 28,88   |
| Poids total                               | 7800            | Cylindrée | 5675    |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Insonorisation: caoutchoucs aux ailes avant; intérieur du compartiment du moteur tapissé de caoutchouc-mousse; sortie de l'échappement vers le bas.
- \*\*\*) Empattements : variantes 3200 mm, 3600 mm, 4200 mm ou 4800 mm.
- §) Les dimensions, les poids, la cale et l'équipement doivent être contrôlés.

Lieu et date de l'homologation  
Schlieren, 9.+10.10.74/23.10.74

Homologation fédérale des types de véhicules

64.

Camion  
(châssis)

MERCEDES - BENZ

LP 808  
(moteur OM 314.V)

CH 3540 47

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 23.12.77 à Berne - Br

Mesure du bruit : méthode de mesure à l'arrêt 80,5 dB/A à 2800 t/min  
La présente fiche d'homologation est valable jusqu'au 31.12.78.

Mesures de la fumée: sous pleine charge selon ECE-24  
en accélération libre Bacharach 3,0