

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrique | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de livraison (châssis) | MERCEDES-BENZ | L 407 DGA/.. | CH 3542 48 |

Constructeur DAIMLER - BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim. (BRD)
 Identification "L 407 DGA/.." sur la plaquette du constructeur

Plaquette Constr. à droite, dans la cabine, devant la porte
 N° du châssis à droite, à l'avant, sur le longeron
 Ident du moteur "010...-" à gauche, à l'arrière, sur le bloc (devant le No du moteur)
 Importateur princ. MERPAD AG, Zürcherstrasse 109, 8092 Schlieren
 Véhicule homologué 309100-12-192973 Signes fixes dans code du type "L 407 DGA/.."

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire circuits 1 et 2 du frein de service
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau, lampe-témoin dépressio

Moteur
 Marque MERCEDES-BENZ Type 616...-...
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 91,0 Course 92,4
 Cylindrée 2401 CV-impôt 12,24
 Puissance en CV 65 DIN à 1/min 4200
 Bruit 10' dB/A à 1/min 4300
 Silencieux 1 / 620 x Ø 175
 Mesure des gaz Bucharach = 4,0
 Déparasitage

Carrosserie cabine normale ou double
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Rétroviseur de chaque côté
 Cale Attelage
 Antivol
 Nombre de places (cabine double) 4 (7) av 3 contr 1 ar (4)
 Dimensions (mm) int. ext.
 Longueur Empattements 2950 / 3500
 Largeur 2100
 Hauteur 2250 Voie av 1740 ar 1492
 Porte à faux lat. 700 Voies av ar
 av 700 ar
 ar Braquage g 9900 d 9900
 11300 11300

Poids avant arrière total
 Poids à vide selon la carrosserie 5)
 Charge utile selon la carrosserie
 Poids total
 Garantie fabr. 1600 2700 3500
 Dimens. pneus 6,00-16 C 6,00-16 C. (Variantes
 Pny / bnr 8 / 4,0 8 / 4,0 voir
 Charge 1500 2350 remarques)
 pour V max 120 120
 Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble 5600
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 94 km/h
 Vitesse maximale testée km/h

Equipement §) \
 Feux de route CR (E)
 Feux de croisement CR (E)
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E) ar I (E)
 Feux de gabarit av I ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 1/ combiné
 Essuie-glace 2 balais avec/ sans lave-glace
 Avertisseurs Hella el 20005 ou Hella 001 779

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque et type MERCEDES-BENZ L 407 DGA/..
 Homologation N° CH 3542 48
 Carrosserie
 Places total 3 ou 7 avant 3
 Poids à vide sel. bulletin pes. Carburant D
 Charge utile sel. carrosserie CV-impôt 12,24
 Poids total 3500 Cylindrée 2404

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

§) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FH CH 3542 48 du 3.2.1975
 Garantie essieu AV
 (29.3.1977)

Lieu et date de l'homologation
 Schlieren, 3.2.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de livraison
(châssis)

MERCEDES-BENZ /

L 407 DGA / ..

CH 3542 48

Fiche complémentaire

I.

Complément du 12.04.78 à Berne - Vn

Mesure du bruit : méthode de mesure à l'arrêt = 80 dB/A à 4200 min⁻¹
La présente fiche d'homologation est valable jusqu'au 31.12.78

Mesure de la fumée : avec le moteur sous pleine charge selon ECE 24.

Complément du 14.12.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 26,65 km/h, M2, 1A 5,857 = 80,25 dB/A
à proximité de l'échappement: 97 dB/A à 4850 min⁻¹

Insonorisation : rideaux insonorisants dans les coffres des roues
et derrière la cabine,
pot d'échappement avec manteau complémentaire.