

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication MERCEDES - BENZ	Type 1 4 1 9	Fiche d'homologation N° CH 3542 62
Constructeur Identification	DAIMLER - BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Plaque constructeur	"1419" (camion), "1419 S" (tracteur à sellette) ou "1419 K" (camion à pont basculant) sur plaque constructeur		
N° du châssis	"CH 383,0...-4- " devant le No du châssis (CH sur le châssis seulement)		
Ident. du moteur	à droite, vers l'entrée		
Importateur p.nnc.	à droite, sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant		
Véhicule homologué	"OM 401.1" à gauche, à l'arrière latéralement en haut sur le bloc (plaque)		
	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren		
	Signes fixes dans code du type 1419 / 383,0...-4-		

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6	Marque	MERCEDES-BENZ Type OM 401
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique	Construction	V Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D Position avant
Nombre de vitesses	5 ou 8 Entraînement sur roues AR *)	Rafroidiss.	eau Nombre cylindr. 6
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues AR	Alésage	125 Course 130
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	9567 CV-impôt 48,72
Frein d'arrêt	à ressort, progressif, exp.interne, sur roues AR **)	Puissance en CV	192 DIN à t/min 2500
Ralentisseur	sur échappement, non progressif	Bruit	85 dB/A à t/min 2600
Contrôle 2 circ.	***)	Silencieux	1 = 1050 x Ø 236 mm
		Mesure des gaz	BOGCH = 2,4
		Déparasitage	-

Carrosserie	cabine avancée		Poids	avant	arrière	total	++)
Nombre de portes	2	Indic. vit.	3350	1715	5065		
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	(poids à vide châssis-cabine)				
Calo	9)	Attelage	sur demande				
Antivol	-		Poids total	5000	9200	14000	
Nombre de places	2 ou 3 av. 2 ou 3	centre	Garantie fabr.	9,00 R 2	9,00 R 20	(Variantes +)	
Dimensions ++)	int.	ext.	Dimens. pneus	14 / 7,5	14 / 7,5	voir	
Longueur		Empattements	Ply / bar	5000	9200	remarques)	
Largeur	2300/2500		Charge	100	100		
Hauteur	2750	Voie	pour V max				
Porte à faux	lat.	Voies	Garantie poids remorquable avec frein				
	av	av	Garantie poids remorquable sans frein				
	ar	ar	Garantie poids de l'ensemble				24'000
		Braquage	Poids remorquable testé				
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Vitesse maximale selon le constructeur				97,5 km/h
			Vitesse maximale testée				km/h

Equipement §)	
Feux de route	CR ou HCR (E)
Feux de croisement	CR ou HCR (E)
Feux de position	A (E) dans CR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cignoteurs	av 1 (E) ; 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E) ar
Eclairage plaque	1/ combiné
Easule-glace	2 balais avec/dans lave-glace
Avertisseurs	HELLA 002 625 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	MERCEDES - BENZ	1419	
Homologation			
N°	CH	3542 62	
Carrosserie			
Places	total 2 ou 3	avant	2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. carrosserie	CV-impôt	48,72
Poids total	14000	Cylindrée	9567

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Entretien : livrable sur demande avec blocage du différentiel.
- ** Frein à ressort : pression par réservoir séparé; libération par soupape à 4 circuits; libération de secours par poussoir dans la cabine (un plombage n'est pas exigé).
Variante: pression de service et de libération par soupape à 4 circuits; libération mécanique par tringle.
- *** Contrôle 2 circuits : partie hydraulique : par contrôle du niveau avec lampe-témoin
partie air comprimé: par manomètre double avec lampe-témoin.
- + Variante de pneus : 10,00 R 20 14 PR AV 5260 (6,75) AR 9490 (6,75) V-max 100 km/h
10 R 22,5 5000 (7,25) 9200 (7,25)
11 R 22,5 6000 (8,00) 10800 (8,00)
- ++ Dimensions, poids : les dimensions et le poids ci-dessus pour empattement 3200 mm;
autres empattements: 3600 / 4200 / 4800 / 5200 mm.
- §) Les dimensions, le poids, l'équipement et la cale doivent être contrôlés à l'immatriculation.
Les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:

- disque > 2,3 m exigé lorsque la largeur dépasse 2300 mm.

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Schlieren, 08. - 12.03.76

Camion ou
tracteur à sellette
(châssis)

MERCEDES - BENZ

1 4 1 9

CH 3542 62

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 23.12.77 à Berne - Br

Identification : "CH 383.2..-4-" préfixe au No du châssis
(CH seulement sur le châssis)

Les véhicules avec suspension arrière à air :
désignation du type complétées par "L".

Mesure du bruit : méthode de mesure à l'arrêt = 83 dB/A à 2500 t/min.
La présente fiche d'homologation est valable jusqu'au 31.12.78.

Insonorisation : panneaux insonorisants à l'intérieur des roues (matière absorbante
de 50 mm d'épaisseur).

Mesures de la fumée: sous pleine charge selon ECE 24
en accélération libre Bacharach 2,5