

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication MERCEDES - BENZ	Type 1 6 1 9	Fiche d'homologation N° CH 3542 63
---	--	-----------------	---------------------------------------

Constructeur
DAIMLER - BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)

Identification
"1619" (camion), "1619 S" (tracteur à sellette) ou "1619 K" (camion à pont basculant) sur plaquette constructeur
"CH 385.0.-.4-" devant le No du châssis (CH sur le châssis seulement)

Plaquette constr.
à droite, vers l'entrée

N° du châssis
à droite, sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant

Ident. du moteur
"CN 401.1" à gauche, à l'arrière latéralement en haut sur le bloc (plaquette)

Importateur princ.
MERFAO AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren

Véhicule homologué
385.026-1,4- 201 700 Signes fixes dans code du type 1619 / 385.0.-.4-

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6

Direction
mécanique, avec assistance hydraulique

Transmission
mécanique synchronisée

Nombre de vitesses
5 ou 8 Entraînement sur roues AR *)

Frein de service
air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues AR

Frein auxiliaire
circuits 1 + 2 du frein de service

Frein d'arrêt
à ressort, progressif, exp. interne, sur roues AR **)

Ralentisseur
sur échappement, non progressif

Contrôle 2 circ.
***)

Moteur

Marque MERCEDES-BENZ Type OM 401

Construction V Temps 4

Carburant D Position avant

Réfraldiss.
eau Nombre cylindr. 6

Alésage 125 Course 130

Cylindrée 9567 CV-impôt 48,72

Puissance en CV 192 DIN à t/min 2500

Bruit 85 dB/A à t/min 2600

Silencieux
1 = 1050 x Ø 236 mm

Mesure des gaz
BOSCH = 2,4

Déparasitage
-

Carrosserie
cabine avancée

Nombre de portes 2 Indic. vit. tachygraphe

Ceintures sécurité
- Rétroviseur de chaque côté

Cale §) Attelage sur demande

Antivol
-

Nombre de places
1 2 ou 3 av. 2 ou 3 centre ar

Dimensions ++)

Longueur
Int. ext. 5700 Empattements 3200

Largeur
2300/2500

Hauteur
2800 Voie av. 2000 ar. 1770

Porte à faux
lat. Voies av. - ar. -

av. 1350 ar. -

ar. 1140 Braquage g d

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids

Poids à vide avant 3395 arrière 1685 total 5080 ++)

Charge utile
(poids à vide châssis-cabine)

Poids total

Garantie fabr.
6000 11000 16000

Dimens. pneus
10,00 R 20 10,00 R 20 (Variantes +)

Ply / bar
16 / 8,0 16 / 8,0 voir

Charge
6000 10000 remarques)

pour V max
100 100

Garantie poids remorquable avec frein

Garantie poids remorquable sans frein

Garantie poids de l'ensemble 24'000

Poids remorquable testé

Vitesse maximale selon le constructeur 89 km/h

Vitesse maximale testée km/h

Équipement §)	CR ou HCR (E)
Feux de route	CR ou HCR (E)
Feux de croisement	CR ou HCR (E)
Feux de position	A (E) dans CR
Feux rouges	R-31 (E)
Feux stop	R-31 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E) ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ combiné
Essuie-glace	2 balais avec/dans lave-glace
Avertisseurs	HELLA 002 625 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette
Marque et type	MERCEDES - BENZ 1619
Homologation N°	CH 3542 63
Carrosserie	
Places	total 2 ou 3 av 2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage Carburant D
Charge utile	sel. carrosserie CV-impôt 48,72
Poids total	16 000 Cylindrée 9567

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entraînement : livrable sur demande avec blocage du différentiel.
- ***) Frein à ressort : pression par réservoir séparé; libération par soupape à 4 circuits; libération de secours par poussoir dans la cabine (un plombage n'est pas exigé).
Variante: pression de service et de libération par soupape à 4 circuits; libération mécanique par triangle.
- ****) Contrôle 2 circuits : partie hydraulique : par contrôle du niveau avec lampe-témoin
partie air comprimé: par manomètre double avec lampe-témoin.
- +) Variante de pneus : 12 R 22,5, charge AV = 6500 kg (8,00) AR= 11500 kg (8,00), V/max. 100 km/h
11,00 R 20 6500 (8,00) 11500 (8,00)
11 R 22,5 6000 (8,00) 10800 (8,00)
- ++) Dimensions, poids : les dimensions et le poids ci-dessus pour empattement 3200 mm;
autres empattements: 3900 / 4500 / 5200 mm.

§) Les dimensions, le poids, l'équipement et la cale doivent être contrôlés à l'immatriculation.
Les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:
- disque > 2,3 m exigé lorsque la largeur dépasse 2300 mm.

Camion ou
tracteur à sellette
(châssis)

MERCEDES - BENZ

1 6 1 9

CH 3542 63

FICHE COMPLÉMENTAIRE

I

Complément du 23.12.77 à Berne - Br

Identification : "CH 385.2..-4-" préfixe au No du châssis
(CH seulement sur le châssis)

Les véhicules avec suspension arrière à air :
désignation du type complétée par "L".

Mesure du bruit : méthode de mesure à l'arrêt = 83 dB/A à 2500 t/min.
La présente fiche d'homologation est valable jusqu'au 31.12.78.

Insonorisation : panneaux insonorisants à l'intérieur des roues (matière absorbante
de 50 mm d'épaisseur).

Mesures de la fumée: sous pleine charge selon ECE 24
en accélération libre Bacharach 2,5

Embattements : 3600 mm 4800 mm 5500 mm.