



Équipement §)

|                    |      |     |       |   |
|--------------------|------|-----|-------|---|
| Feux de route      | HCR  | (E) |       |   |
| Feux de croisement | HCR  | (E) |       |   |
| Feux de position   | A    | (E) | _____ | _____ dans HCR                                      |
| Feux rouges        | R-S1 | (E) |       |   |
| Feux stop          | R-S1 | (E) |       |   |
| Clignoteurs        | av   | 1   | (E)   | _____   5 (E) _____ ar 2a (E)                       |
| Catadioptrés       | av   |     |       | _____   _____ ar I (E)                              |
| Feux de gabarit    | av   | A   | (E)   | _____   _____ ar ULO K 11520                        |
| Feux complément    |      |     |       |   |
| Eclairage plaque   |      |     |       | 1/ à gauche, combiné                                |
| Essuie-glace       |      |     |       | 2 balais _____ avec/ sans lave-glace                |
| Avertisseurs       |      |     |       | HELLA el 20005                                      |
|                    |      |     |       | ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation |

Indications pour le permis de circulation

|                   |                                     |                          |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Genre du véhicule | Camion ou tracteur à sellette _____ |                          |
| Marque et type    | MERCEDES - BENZ 1626 _____          |                          |
| Homologation N°   | CH                                  | 3542 65 _____            |
| Carrosserie       | _____                               |                          |
| Places            | total                               | 2 ou 3 _____ avant _____ |
| Poids à vide      | sel. bulletin pesage                | Carburant D _____        |
| Charge utile      | sel. carrosserie                    | CV-impôt 64,98 _____     |
| Poids total       | 16000 _____                         | Cylindrée 12760 _____    |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Modèles : 1626 = camion }  
1626 L = camion avec suspension par air } 4500 mm, 4800 mm et 5500 mm  
1626 S = tracteur à sellette }  
1626 LS = tracteur à sellette avec suspension par air } 3000 mm, 3200 mm, 3500 mm et 3800 mm
- \*\*\*) Entretien : sur demande avec blocage du différentiel.
- +) Variante de pneus : 11.00 - 20 Multiply AV 6760 (7,75) AR 12000 (7,75) V-max 80 km/h  
12.00 - 20 Multiply 7800 (7,75) 13500 (7,75) 80 km/h.

§) Les dimensions, le poids, l'équipement et la cale doivent être contrôlés à l'immatriculation.  
Les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés.  
Bruit de l'échappement d'air: tuyau de caoutchouc au régulateur d'air 200 x Ø 20 mm.

§§) A noter dans le permis de circulation:

- disque > 2,3 m exigé lorsque la largeur dépasse 2300 mm.

(v) Lieu et date de l'homologation  
Schlieren, 01.06.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Camion ou  
tracteur à sellette  
(châssis)

MERCEDES - BENZ

1 6 2 6

CH 3542 65

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 23.12.77 à Berne - Br

Mesure du bruit : méthode de mesure à l'arrêt = 84 dB/A à 2500 t/min.  
La présente fiche d'homologation est valable jusqu'au 31.12.78.

Insonorisation : panneaux insonorisés à l'intérieur des roues (matière absorbante de 50 mm d'épaisseur).

Mesures de la fumée: avec moteur sous pleine charge selon ECE 24;  
en accélération libre Bacharach 2,0