

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication MERCEDES - BENZ	Type 1 6 3 2	Fiche d'homologation N° CH 3542 66
Constructeur Identification	DAIMLER - BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Plaquette constr. N° du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	"1632.. " *) sur la plaquette du constructeur "387.2... " devant le No du châssis "CH" frappé devant le No du châssis (non sur la plaquette) à droite, dans l'entrée à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron, devant l'amortisseur " OM 403 . " à gauche, à l'arrière sur le bloc, plaquette rivée MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren 1632 .. / CH 387.2. ..		
	Signes fixés dans code du type		

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6	Marque	MERCEDES	Type	OM 403
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	V	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	2x4+1 ou 2x4x2+1 Entraînement **) sur les roues AR			Réfrediss.	eau	Nombre cylindr.	10
Frein de service	air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière			Alésage	125	Course	130
Frein auxiliaire	(à ressorts, progressif, pression par réservoir sép.; libération de secours par soupape à 4 circuits (poussoir); libération mécanique = vis dans cylindre sur échappement, non progressif)			Cylindrée	15950	CV-impôt	63,23
Frein d'arrêt	manomètre double et lampe-témoin			Puissance en CV	320 DIN	à U/min	2500
Ralentisseur				Bruit	87	dB/A à U/min	2620
Contrôle 2 circ.				Silencieux	1 = 1050 x ø 285 mm		
				Mesure des gaz	Bacharach = 3		
				Déparasitage	-		

Carrosserie	cabine avancée (simple ou avec couchettes)			Poids	avant	arrière	total	§)
Nombre de portes	2	Indic. vit.	tachygraphe	Poids à vide	4420	2310	6730	
Ceintures sécurité	-	Retroviseur	de chaque côté	Charge utile	(poids à vide châssis/cabine)			
Cale	§)	Attelage	sur demande	Poids total	6500	10000	16000	
Antivol	-			Garantie fabr.	12-22,5	12-22,5		(Variantes +)
Nombre de places	2 ou 3	centra	ar	Dimens. pneus	16 / 8,0	16 / 8,0		voir
Dimensions	int.	ext.		Charge	6500	11500		remarques)
Longueur	5950	Empattements	*) 3800	pour V max	80	80		
Largeur	§§) 2470			Garantie poids remorquable avec frein				
Hauteur	2900	Voie	av 2090 ar 1840	Garantie poids remorquable sans frein				
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar -	Garantie poids de l'ensemble				38000
	av 1400			Poids remorquable testé				
	ar 750	Braquage	g 14200 d 14200	Vitesse maximale selon le constructeur				116 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale testée				km/h

Equipement §) HCR (E)
 Feux de route HCR (E)
 Feux de croisement A (E) dans HCR
 Feux de position R-S1 (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop
 Clignoteurs av 1 (E) 5 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E)
 Feux de gabarit av A (E) ar ULO L 11520
 Feux complément.
 Eclairage plaque 1/ à gauche, combiné
 Essuie-glace 2 balais avec 2/3 lave-glace
 Avertisseurs HELLA el 20005
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Camion ou Tracteur à sellette
 Marque et type MERCEDES - BENZ 1632
 Homologation N° CH 3542 66
 Carrosserie
 Places total 2 ou 3 avant
 Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant D
 Charge utile sel. carrosserie CV-impôt 81,23
 Poids total 16000 Cylindrée 15950

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 1632 = camion
 1632 L = camion avec suspension par air
 1632 S = tracteur à sellette
 1632 LS = tracteur à sellette avec suspension par air } empattements
 4500 mm et 4800 mm
 3200 mm, 3500 mm et 3800 mm
- **) Entretien : sur demande avec blocage du différentiel.
- +) Variante de pneus : 11.00 - 20 Multiply AV 6760 (7,75) AR 12000 (7,75) V-max 80 km/h
 12.00 - 20 Multiply 7800 (7,75) 13500 (7,75) 80 km/h.

§) Les dimensions, le poids, l'équipement et la cale doivent être contrôlés à l'immatriculation.
 Les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés.
 Bruit de l'échappement d'air: tuyau de caoutchouc au régulateur d'air 200 x ø 20 mm.

§§) A noter dans le permis de circulation
 - disque > 2,3 m exigé lorsque la largeur du véhicule dépasse 2300 mm.

Lieu et date de l'homologation

Schlieren, 01.06.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Camion ou
tracteur à sellette
(châssis)

MERCEDES - BENZ

1 6 3 2

CH 3542 66

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 23.12.77 à Berne - Br

Mesure du bruit : méthode de mesure à l'arrêt = 84 dB/A à 2500 t/min.
La présente fiche d'homologation est valable jusqu'au 31.12.78.

Insonorisation : panneaux insonorisés à l'intérieur des roues (matière absorbante de 50 mm d'épaisseur).

Mesures de la fumée: avec moteur sous pleine charge selon ECE 24;
en accélération libre Bacharach 3,0

Complément du 12.01.79 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 33,0 km/h, M50D, iA 5,20 = 87,0 dB/A (av.boîte primaire)
38,6 km/h, M6 , iA 5,20 = 86,5 dB/A (s. boîte primaire)

à proximité de l'échappement: 97 dB/A à 2675 t/min

Insonorisation: - panneaux d'absorption dans les coffres des roues;
- panneaux d'absorption aux deux longerons 300x 700x5 mm à gauche
300x1100x5 mm à droite
- pot d'échappement avec double manteau.

Voies : avec largeur du véhicule 2300 mm et pneus 11.00 R 20
avec jantes Trilex 7,5 - 20
AV = 2010 mm AR= 1720 mm