

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	MERCEDES - BENZ	2 2 2 6 6 x 2	CH 3542 67
Constructeur	DAIMLER - BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	"2226 / 6x2" ou "2226 L / 6x2" (suspension à air) sur la plaquette du constructeur "393.7. ..." devant le No du châssis "CH" devant le No du châssis (non sur la plaquette)		
Plaquette constr.	à droite, dans l'entrée		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'amortisseur		
Ident. du moteur	"OM 402. ..." à gauche, à l'arrière sur le bloc, plaquette rivée		
Importateur princ	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren		
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type 2226/6x2 2226L/6x2 CH 393.7. ...		

Châssis	
Nombre d'essieux	3 *) Nombre de roues 8
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	6 x 2. Entraînement **) sur l'essieu médian
Frein de service	air comprimé, 2 circuits, expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur toutes les roues AR
Frein auxiliaire	(à ressorts, progressif, sur l'essieu double, pression par réservoir séparé; libération de secours par soupape à 4 circuits; libér. mécanique par vis dans cyl. sur échappement, non progressif
Frein d'arrêt	manomètre double et lampe-témoin
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	

Moteur			
Marque	MERCEDES	Type	OM 402.
Construction	Y	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	125	Course	130
Cylindrées	12760	CV-impôt	64,98
Puissance en CV	256 DIN	à l/min	2500
Bruit	87 dB/A	à l/min	2600
Silencieux	1 = 1050 x ø 285 mm		
Mesure des gaz	Bacharach = 2		
Déparasitage	-		

Carrosserie	
Nombre de portes	2
Ceintures sécurité	§) de chaque côté
Cale	§)
Antivol	-
Nombre de places	3 av 3 centre ar
Dimensions §)	int. ext.
Longueur	9400
Largeur §§)	2500/ 2300
Hauteur	2900
Porte à faux	lat. - Voies av - AR 2015
	av - 1425 ar - 2600
	ar - 2600 Braquage g 18100 d 18100

Poids	avant	arrière	total
	4140	3540	7680 §)
Poids à vide	(poids à vide châssis/cabine)		
Charge utile	19000		
Poids total	22000		
Garantie fabr.	6500	10000 + 6000	22000
Dimens. pneu	12 R 22,5	12 R 22,5	(Variantes **)
Ply / bar	- / 8,0	- / 8,0	voir
Charge	6500	11500 + 6500	remarques)
pour V max	80	80	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble	38000		
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	95 km/h		
Vitesse maximale testée			

Distance volant - vers l'avant du véhicule
Voies pour la largeur de 2500 mm: AV 2010 mm, M 1810 mm, AR 1980 mm

§) Equipement

Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	dans HCR
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av A	(E)	ar ULO K 11520
Feux complément.			
Eclairage plaque	1/ à gauche, combiné		
Essuie-glace	2 balais avec 5000 lave-glace		
Avertisseurs	HELLA el 20005		
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	MERCEDES - BENZ 2226 6x2		
Homologation			
N°	CH 3542 67		
Carrosserie			
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	sel. bulletin pesage		Carburant D
Charge utile	sel. carrosserie		CV-impôt 64,98
Poids total	19000	Cylindrée	12760

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Nombre d'essieux : 3 = essieu double à l'arrière, empattement 1350 mm, 3e essieu pouvant être soulevé par dispositif automatique (10 t) ou sur demande essieu rigide.
- ** Entraînement : sur demande, blocage du différentiel de l'essieu entraîné.
- *** Frein auxiliaire : modification par l'importateur: libération de secours pneumatique sur le 3e essieu.
- + Empattement : variantes: 4475 mm, 4775 mm, 5175 mm ou 5475 mm.
- ++ Variante de pneus : 11.00 - 20 Multiply AV 6760 (7,75) AR 12000 + 6760 (7,75)
12.00 - 20 Multiply 7800 (7,75) 13500 + 7800 (7,75)
- §) Les dimensions, le poids, l'équipement et les 2 cales doivent être contrôlés à l'immatriculation.
Les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés.
Bruit de l'échappement d'air: tuyau de caoutchouc, 200 x Ø 20 mm, au régulateur d'air.
- §§) A noter dans le permis de circulation:
- disque > 2,3 m exigé lorsque le véhicule dépasse 2300 mm de largeur.

Freins et démarrage testés avec 22 t.

Lieu et date de l'homologation

Schlieren, 01.06.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Camion
(châssis)

MERCEDES - BENZ

2 2 2 6 / 6 x 2

CH 3542 67

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 23.12.77 à Berne - Br

Mesure du bruit : méthode de mesure à l'arrêt = 84 dB/A à 2500 t/min.
La présente fiche d'homologation est valable jusqu'au 31.12.78.

Insonorisation : panneaux insonorisés à l'intérieur des roues (matière absorbante de 50 mm d'épaisseur).

Mesures de la fumée: avec moteur sous pleine charge selon ECE 24;
en accélération libre Bacharach 2,0