

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur à sellette (châssis)	MERCEDES - BENZ	2032 S 6x2/4	CH 3542 71
Constructeur	DAIMLER - BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (BRD)		
Identification	"2032 S 6x2/4" sur la plaquette du constructeur "CH 39132..." devant le No du châssis (le "CH" n'apparaît que sur le châssis)		
Plaquette constr.	à droite, dans l'entrée		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement, sur le longeron au-dessus l'essieu avant		
Ident. du moteur	"OM 403..." à gauche, à l'arrière sur le bloc, plaquette rivée		
Importateur princ.	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren		
Véhicule homologué	CH 391320 1.4 280450	Signes fixes dans code du type	2032 S 6x2/4 CH 39132...

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	1 + 1 double	Marque	MERCEDES	Type	OM 403
Direction	mécanique avec assistance hydraulique *	Construction	V	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	2x4+1/2x4x2+1/ 6	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	10
Frein de service	air comprimé, 2 circuits, expansion interne, sur toutes les roues	Alésage	125	Course	130
Frein auxiliaire	régulateur selon charge sur l'essieu double	Cylindres	15950	CV-impôt	81,23
Frein d'arrêt	à ressorts, progressif, sur l'essieu double, pression par réservoir séparé; libération de sec. par soupape 4 circuits; libération mécanique par vis sur cylindres	Puissance en CV	320 DIN	à t/min	2500
Ralentisseur	sur échappement, non progressif	Bruit	87	dBA à l/min	2750
Contrôle 2 circ.	lampe-témoin	Silencieux	1 pot 1010x400x200		
		Mesure des gaz	Racharach 3,0 / BOSCH noircissement 2,5		
		Déparasitage			

Carrosserie		Poids			
Carrosserie	cabine avancée		avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit	selon bulletin pesage		§)
Ceintures sécurité	§)	Rétroviseur	tachygraphe de chaque côté		
Cale	--	Attelage	sur demande		
Antivol	--				
Nombre de places	1 ou 3 av 2 ou 3	contre	ar		
Dimensions §)	Int.	ext.	entre essieux		
Longueur		6230	Empattements 1 et 3 / 3750		
Largeur		2433	Essieu double / 1350		
Hauteur		2900	Voie av 2070 ar 2070		
Porte à faux	lat.	1410	Voies av 1830 ar 1830		
	av	1070	Braquage g 14600 d 14800		
	ar				
Distance volant - vers l'avant du véhicule					
			Garantie poids remorqueable avec frein		
			Garantie poids remorqueable sans frein		
			Garantie poids de l'ensemble		
			Poids remorqueable testé		
			Vitesse maximale selon le constructeur		
			jusqu'à 114 km/h		
			Vitesse maximale testée		
			38000 km/h		

Équipement §)		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route	HCR (E)	Genre du véhicule	Tracteur à sellette
Feux de croisement	HCR (E)	Marque et type	MERCEDES-BENZ 2032 S 6x2/4
Feux de position	A (E) dans HCR	Homologation N°	CH 3542 71
Feux rouges	R-S1 (E)	Carrosserie	
Feux stop	R-S1 (E)	Places	total 2 ou 3 avant 2 ou 3
Clignoteurs	av 1 (E) 5 (E) ar 2a (E)	Poids à vide	s. bulletin pesage Carburant D
Catadioptres	av I (E) ar I (E)	Charge utile	CV-impôt 81,23
Feux de gabarit	av A (E) ar	Poids total	19000 Cylindrée 15950
Feux complément.			
Eclairage plaque	1/ combiné à gauche		
Essule-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	2/ Hella 002768 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Direction : action sur l'essieu avant et sur le premier essieu de l'essieu double.

\*\*\*) Variante de pneus :

	charge	V-max.	voies
12,00 R 20 16 PR	AV 6600 (7,50) AR 6600/11800 (7,50)	100 km/h	AV 2045 M 2045 AR 1830 mm
12 R 22,5	6500 (8,00) 6500/11500 (8,00)	100 km/h	2010 2010 1802 mm
13 R 22,5	6650 (7,25) 6650/11530 (7,25)	100 km/h	1990 1990 1782 mm

§) Les dimensions, le poids, l'équipement et les 2 cales doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés.

Les freins et le démarrage testés avec 22 000 kg.

A noter dans le permis de circulation:

(122) - Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Tracteur à sellette  
(châssis)

MERCEDES - BENZ

2032 S 6x2/4

CH 3542 71

FICHE COMPLÉMENTAIRE

I

Complément du 23.12.77 à Berne - Br

Mesure du bruit : méthode de mesure à l'arrêt = 84 dB/A à 2500 t/min.  
La présente fiche d'homologation est valable jusqu'au 31.12.78.

Insonorisation : panneaux insonorisés à l'intérieur des roues (matière absorbante de 50 mm d'épaisseur).

Mesures de la fumée: avec moteur sous pleine charge selon ECE 24;  
en accélération libre Bacharach 3,0

Complément du 12.01.79 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 33 km/h, M50D, iA 5,20 = 87,0 dB/A (av.boîte primaire)  
38,6 km/h, M6, iA 5,20 = 86,5 dB/A (s. boîte primaire)

à proximité de l'échappement: 97 dB/A à 2675 t/min

Insonorisation: - panneaux d'absorption dans les coffres des roues;  
- panneaux d'absorption aux deux longerons 300x 700x5 mm à gauche  
300x1100x5 mm à droite  
- pot d'échappement avec double manteau.