

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	MERCEDES - BENZ	2 0 7 D (601 DKB 25 resp. 601 D 25) (empattement 3050 / 2 places)	CH 3542 81

Constructeur	DAIMLER - BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	sur la plaque du constructeur "601 DKB 25" resp. "601 D 25" devant le No du châssis "6013,1,,"		
Plaque constr.	à droite, dans l'entrée		
N° du châssis	à droite, dans l'entrée		
Ident. du moteur	"616 ... - .." devant le No du moteur, à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc		
Importateur princ.	MERFAG AG, Zürcherstrasse 103, 8952 Schlieren / ZH		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	voir l'identification

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	MERCEDES-BENZ	Type	616 ...-...
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	91,0	Course	92,4
Cylindrée	2404	CV-impôt	12,24
Puissance en CV	65 (48cv) DIN	à U/min	4200
(Mesure à proximité)			
Bruit	103 dB/A, dB/A	à U/min	4800
Silencieux	1 = 620 x Ø 170 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 6,5 / Bosch noirissement 2,0(45 %)		
Déparastage	-		

Carrosserie	
fourgon avec/sans fenêtres	
Nombre de portes	2-4 + 1 AR Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Rétroviseur à gauche + à droite
Cale	- Atteilage *)
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places t 2 av. 2 centre ar /	
Dimensions	
Longueur	int. 2820 ext. 4755 Empattements 3050 /
Largeur	1680 1975 /
Hauteur	1550/1830 2235/2520 Voie av 1600 ar 1610 /
	Porte à faux
	av 720 ar - - - - -
	ar 850 985 Braquage g 10400 d 10400
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	935	710	1645
Charge utile	250	655	905
Poids total	1185	1365	2550
Garantie fabr.			2550
Dimens. pneus	175 R 14 C	175 R 14 C	(Variantes
Ply / bar	6 / 3,75	6 / 3,75	voir
Charge	1400	1400	remarques)
pour V max	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein	*)		1500
Garantie poids remorquable sans frein			750
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			850
Vitesse maximale selon le constructeur			110 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Équipement	CR	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans CR/HCR	
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Clignoteurs	av	1	(E)	ar
Catadioptres	av			ar
Feux de gabarit	av			ar
Feux complément.				
Eclairage plaque				
Essuie-glace	2 balais			
Avertisseurs	HELLA el 20005 avec lave-glace			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	MERCEDES - BENZ	207 D	
Homologation N°	CH	3542 81	
Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres		
Places	total	2	avant 2
Poids à vide	1645	Carburant	D
Charge utile	905	CV-impôt	12,24
Poids total	2550	Cylindree	2404

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Service avec remorque : autorisé seulement si le véhicule est équipé de la traverse complémentaire d'origine "DAIMLER-BENZ type 601 A".

<u>Variante de pneus</u>	:	185 R 14 C 8 PR	AV	1400 (3,25)	AR	1680 (4,50)	V-max, 120 km/h	} voies inchangées
		205 R 14 C 8 PR		1700 (3,25)		2030 (4,50)	120 km/h	
		215 R 14 C 8 PR		1850 (3,25)		2210 (4,50)	120 km/h	

Lieu et date de l'homologation
Hannover, 21.-25.03.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
livraison.

MERCEDES - BENZ

207 D (601DKB25/601D25)
(empattement 3050 /2 pl)

CH 3542 81

Fiche complémentaire I.

Complément du 30.10.1979 /Ba

Transmission

: Livrable sur demande avec boîte automatique à 4 paliers

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche; 50 km/h, M3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A

50 km/h, A3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A