

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	MERCEDES - BENZ	2 0 7 D (601 DKB 28 resp. 601 D 28) (empattement 3350 / 2 places)	CH 3542 87
Constructeur	DAIMLER - BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "601 DKB 28" resp. "601 D 28" devant le No du châssis "6013.7.."		
Plaquette constr.	à droite, dans l'entrée		
N° du châssis	à droite, dans l'entrée		
Ident. du moteur	"616 ... - .." devant le No du moteur, à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc		
Importateur princ.	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	voir l'identification

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	MERCEDES-BENZ	Type	616
Direction	mécanique s.d. avec assistance hydraulique			Construction	en ligne		
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	D		
Nombre de vitesses	4	Entraînement sur roues arrière		Refroidis.	eau		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp. interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière			Alésage	91,0		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service			Cylindrée	2404		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Puissance en CV	65 (48kw) DIN		
Ralentisseur	-			(Mesure à proximité)			
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec lampe-témoin séparés			(Bruit)	103 dB/A dB/A à t/min 4500		
				Silencieux	1 = 620 x Ø 170 mm		
				Mesure des gaz	Bacharach 6,5 / Bosch noirçissement 2,0 (45 %)		
				Déparasitage	-		

Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres			Poids			
Nombre de portes	2-4 + 1 AR		Indic. vit.	avant		arrière	
Ceintures sécurité	Ar4 (E)		Rétroviseur	965		775	
Cale	-			Poids à vide	280		1740
Antivol	verrouillage de la direction			Charge utile	1245		1060
				Poids total	1555		2800
				Garantie fabr.	-		2800
Nombre de places	2	av	2	Dimensions pneus	185 R 14 C		185 R 14 C
				Ply / bar	8 / 3,25		8 / 4,50
				Charge	1400		1680
				pour V max	120		120
Dimensions	int.		ext.				
Longueur	3270		5235		Empattements 3350		
Largeur	1680		1975				
Hauteur	1550/1830		2240/2525		Voie av 1600 ar 1610		
Porte à faux	lat		Voies				
	av		720				
	ar		1020		Braquage g 11200 d 11000		
Distance volant - vers l'avant du véhicule							
					Garantie poids remorquable avec frein	*) 1500	
					Garantie poids remorquable sans frein	750	
					Garantie poids de l'ensemble	850	
					Poids remorquable testé	110	
					Vitesse maximale selon le constructeur	km/h	
					Vitesse maximale testée	km/h	

Equipement	CR	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans CR/HCR	
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Clignoteurs	av	1	(E)	
				ar 2a (E)
Catadioptres	av			ar I (E)
Feux de gabarit	av			ar
Feux complément.				
Eclairage plaque				
Essuie-glace	2 balais		avec lave-glace	
Avertisseurs	HELLA et 20005			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	MERCEDES - BENZ	207 D	
Homologation N°	CH	3542 87	
Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres		
Places	total	2	avant 2
Poids à vide	1740	Carburant	D
Charge utile	1060	CV-impôt	12,24
Poids total	2800	Cylindrée	2404

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Service avec remorque : autorisé seulement si le véhicule est équipé de la traverse complémentaire d'origine "DAIMLER-DENZ type 601 A".

Variante de pneus : 205 R 14 C 8 PR AV 1700 (3,25) AR 2030 (4,50) V-max. 120 km/h) voies inchangées
 215 R 14 C 8 PR 1850 (3,25) 2210 (4,50) 120 km/h)

Lieu et date de l'homologation
 Hannover, 21.-25.03.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
livraison

MERCEDES - BENZ

207 D (601DKB28/601D28)
empattement 3350 /2 pl.

CH 3542 87

Fiche complémentaire I.

Complément du 30.10.1979 /Ba

Transmission : Livrable sur demande avec boîte automatique à 4 paliers

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche; 50 km/h, M3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A

50 km/h, A3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A