Identification  Plaquette constr.  N° du châssis Ident, du moteur	DAIMLER - BENZ Aktiengesellschaft, D-70 sur la plaquette du constructeur "602 devant le No du châssis "602 à droite, dans l'entrée à droite, dans l'entrée "616" devant le No du moteu	000 Stuttgar 2 DKB 32" re-	t-Untertürkheim	050 / 2 places)	Сн 3542 8	39		
Identification Plaquette constr. N° du châssis Ident. du moteur	sur la plaquette du constructeur "602 devant le No du châssis "602 à droite, dans l'entrée à droite, dans l'entrée "616" devant le No du moteu	DKB 32" rea		(D)				
Plaquette constr. Nº du châssis Ident, du moteur	devant le No du châssis "602 à droite, dans l'entrée à droite, dans l'entrée "616" devant le No du moteu		sp. "602 D 32"					
Plaquette constr. N° du châssis Ident, du moteur	à droite, dans l'entrée à droite, dans l'entrée "616" devant le No du moteu	3.1"						
N° du châssis Ident, du moteur	à droite, dans l'entrée "616" devant le No du moteu							
N° du chassis Ident, du moteur	"616 " devant le No du moteu		à droite, dans l'entrée					
ldent, du moteur	"616 " devant le No du moteu	à droite, dans l'entrés						
	MERFAG AG, Zurcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH							
Vehicule homologué	prototype 'Signes fixes	dans code du type	voir l'id	entification				
Chassis			Moteur			,		
Nombre d'essieux	Nombre de roues 4		Marque	MERCEDES-BENZ	Type	616		
	mécanique s.d. avec assistance hydrauli	que	Construction	en lizme	Temps	4		
Trensmission ·	mécanique synchronisée		Carburant	D	Position	avant		
Nombre de vitesse	4 Entrainement sur ro	ues arrière	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4		
	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=e		Alésage	91,0	Course	92,4		
	avec assistance par dépression, sur tout		Cylindrée	2404	CV-Impôt	12,24		
	regulateur selon charge, sur les roues a		Puissance en CV	65 (48kW) DIN	& t/min	4200		
	circuits 1 + 2 du frein de service	I 1. I	(Mesure à proxi	mité				
Toni adxindo d			Bruit	103 dB/A dB/A	à t/min	4800		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les	roues AR	Silencieux	$1 = 620 \times 0 17$				
Ralentisseur		**************************************	Mesure des gaz	Bacharach 6.5	Bosch noircis	sement 2.0(		
	contrôle du niveau avec lampe-témoin sép	arée	Déparasitage	-				
Cerrosserie	fourgon avec /sans fenêtres		Polde	avant	arrière	total		
	2-4 + 1 AR Indic vit. km/h		Poids à vide	_955	750	1705		
	Ar4 (E) Retroviseur à Rauc	he + à droite		360	1135	1495		
Cale .		*)	1	1315	1885	3200		
	verrouillage de la direction	· ····································	Poids total			3200		
ATRIVUE	Antenmedical Ad tem toward Ada Att Toward Toward		Garantie fabr.	205 R 14 C	205 R 14 C	(Variantes		
Manharda alasa A	2 av2 centre		Dimens, pneus	8 / 3,25	8 / 4,50	voir '		
Nombre de places t	- 84 Centra	er	Ply/bar	1700	2030			
Dimensions i	nt aut		Charge	120	120	remarques)		
	nt. ext. 28204755_Empattements 3050		pour V max			•		
Longueoi .	1680 1975			washin aan taale	*)	1500		
Largeur 3.550/	0/1830 2235/2520 Voie av 1600 ar 1610					750		
, 1			, .	•				
Porte à faux let.	720 ar		Garantie polds de l'e			850		
94		10400	Polds remorquable to			330		
ar . Distance volant – vers l'avan			Vitesse maximale sei	*		110		

Equipement Feux de route	CR ou HCR (E)	Indicatione pour le pérmis de circulation
Feux de croisement Feux de position	CR ou HCR (E) A (E) dans CR/HCR	Genre du Voiture de livraison
Feux rouges Feux stop	R-S1 (E) R-S1 (E)	Marque et type MERCEDES - BENZ 307 D
Clignoteurs Catadioptres	av 1 (E) ar 2a (E)	N° CH _ 3542 89
Feux de gabarit	av	Carrosserie fourgon avec/sans_fenêtres
Eclairage plaque Essuie-glace	2 balaiaavec lave-clace	Places total 2 avant 2
Avertisseurs	HELLA el 20005	Polds & vide
•	ou d'autres modèles homologués	Charge utile

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

Variante de pneus : 215 R 14 C 8 PR AV 1850 (3,25) AR 2210 (4,50) V-max. 120 km/h voies inchangées.

<sup>\*)</sup> Service avec remorque : autorisé seulement si le véhicule est équipé de la traverse complémentaire d'origine "DAIMLER-DENZ type 601 A".

Voiture de livraison	MERCEDES - BENZ	307 D (602DKB32/602D32) empattement 3050 /2 pl.	
	Fiche com	plémentaire I.	
Complément du 30.	10.1979 /Ba		,
Transmission	: Livrable sur	r demande avec boîte autor	atique à 4 palie
Mesures du bruit s avec le véhicule	en marche: 50 km/h. M3. i	iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A	
;			
		•	
			•
	` '	•	
	•		