

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	MERCEDES - BENZ	3 0 7 D (602 DKB-32 resp. 602 D 32) (empattement 3050 / 3 places)	CH 3542 90

Constructeur	DAIMLER - BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "602 DKB 32" resp. "602 D 32" devant le No du châssis "6023.1.."		
Plaquette constr.	à droite, dans l'entrée		
N° du châssis	à droite, dans l'entrée		
Ident. du moteur	"616 ... - .." devant le No du moteur, à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc		
Importateur princ.	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH		
Véhicule homologue	Prototype	Signes fixes dans code du type	voir l'identification

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	MERCEDES-BENZ Type 616 ... - ..		
Direction	mécanique s.d. avec assistance hydraulique			Construction	en ligne Temps 4		
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	D Position avant		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues arrière	Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 4		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière			Alésage	91,0 Course 32,4		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service			Cylindrée	2404 CV-impôt 12,24		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Puissance en CV	65 (48kw) DIN à V/min 4200		
Ralentisseur	-			(Mesure à proximité			
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée			Bruit	103 dB/A dB/A à V/min 4800		
				Silencieux	1 = 620 x Ø 170 mm		
				Mesure des gaz	Başcharach 6,5 / Bosch noircissement 2,0 (45 %)		
				Déparasitage	-		

Carrosserie	fourgon avec / sans fenêtres			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2-4 + 1 AR		Indic. vit. km/h	Poids à vide	952	750	1705
Ceintures sécur. 16	Ar4 (E)B(E)centre		Rétroviseur à gauche + à droite	Charge utile	395	1100	1495
Cale	-		Atelage *	Poids total	1350	1850	3200
Antivol	verrouillage de la direction			Poids fabr.	3200		
Nombre de places	1	3	av 3	Dimens. pneus	205 R 14 C		(Variantes
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	8 / 3,25		B / 4,50
Longueur	2820	4755		Charge	1700		2030
Largueur	1680	1975		pour V max	120		120
Hauteur	1550/1630	2235/2520		Garantie poids remorquable avec frein	*) 1500		
				Volts av 1600 ar 1610	Garantie poids remorquable sans frein 750		
Porte à faux	lat.	Voies av av		Garantie poids de l'ensemble			
	av 850	720		Poids remorquable testé 850			
	ar	985		Vitesse maximale selon le constructeur 110 km/h			
		Braquage g 10400 d 10400		Vitesse maximale testée km/h			
Distance volant - vers l'avant du véhicule							

Equipement	CR	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans CR/HCR	
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	1	(E)		
Cilignoteurs	av		ar	2a (E)
Catadioptres	av		ar	I (E)
Feux de gabant	av		ar	
Feux complément.				
Eclairage plaque				
Easule-glace	2 balais		avec	lave-glace
Avertisseurs	HELLA el 20005			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	MERCEDES - BENZ	307 D	
Homologation			
N°	CH	3542 90	
Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtre		
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	1795	Carburant	D
Charge utile	1495	CV-impôt	12,24
Poids total	3200	Cylindres	2404

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Service avec remorque : autorisé seulement si le véhicule est équipé de la traverse complémentaire d'origine "Daimler-Benz type 601 A".

Variante de pneus : 215 R 14 C 8 PR AV 1850 (3,25) AR 2210 (4,50) V-max. 120 km/h voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation
Hannover, 21.-25.03.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
livraison

MERCEDES - BENZ

307 D (602DKB32/602D32)
empattement 3050 /3 pl.

CH 3542 90

Fiche complémentaire I.

Complément du 30.10.1979 /Ba

Transmission : Livrable sur demande avec boîte automatique à 4 paliers

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche; 50 km/h, M3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A

50 km/h, A3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A