

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque M O W A G	Type B 300 / L6	Fiche d'homologation n° CH 3563 03
---	---------------------	--------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "B 300/L6" préfixe au No du châssis, sur plaquette du constructeur, à gauche, dans l'entrée et "300" de chaque côté sur véhicule.

Numéro du châssis frappé à gauche, à l'avant, sur le longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "225" à gauche, latéralement, à l'avant, en bas sur le bloc
 Constructeur M O W A G Motorwagenfabrik Kreuzlingen

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entretien arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	à gauche	Assistance	sur demande hydraulique	Marque	CHRYSLER	Carbur. B
Frein de service	hydr. 2 circ. exp. interne, assisté p. dépression	Type	225	Position	avant	Nombre cyl. 6
Frein auxiliaire	méc. à exp. interne	Ralentisseur	-	Alésage	86,36	Course 104,77
Frein stationn.	sur les roues AR	Frein pr. rem.	-	Cylindr.	3682 cm ³	CV-Impôt 18,75
Transmission	mécanique ou automatique	Nombre vit.	3	CV-puiss.	127 (DIN)	à 3900 t/m
Blocage differ.	S. dem.	Crochet rem.	sel. demande	Vitesse max.	125 km/h	
CARROSSERIE	Forme	fourgon avec ou sans	fenêtres latérales	Nombre portes	3 + 1 AR	
Refroidissement	eau					
Bruit	82 dB (A)	à	3900 t/m			
Amortissement bruit	1 pot					
Nombre de places : Total	2	AV	2	milieu	-	AR -
Places debout	-					
455 x 115 x 230						

DIMENSIONS	Voie	AV	1680	AR	1620
	Diam. braquage	G	12,2	DR	12,7
Empattement	3225				
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	4940	2800			
Largeur	2040	1800			
Hauteur	2010	1350			
Porte à faux	AV	680	-		
	AR	1045	800		
	lat.	-	-		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	950		800	1750
Charge utile	395		1355	1750
Poids total	1345		2155	3500
Garantie fabr.				3500
Dimens. pneus	8,00-16,5 10 Ply			
Charge p. essieu	1860(4,5)		2400(7,0)	
	de l'ensemble			
Poids maxi	4400 kg			
avec crochet de remorquage WIRZ type 10				

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/SEALED BEAM SAE Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/ " H 71 Feux de position 2/SAE IP 70
 Feux de gabarit 2/ AR latéraux Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/ électrique (2 tons) Niv. sonore 92 (dBA)
 Essuie-glace 2/ électriques (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ SAE STIAR 71 Catadioptres 2/Swareflex KI341
 Feux stop 2/ SAE STIAR 71 Feux de recul 2/sép. [+4 latér.]
 Eclair. plaque contr. 1/à gauche sép. Plaque forme haute/plaque
 Rétroviseur 1/intér. + 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction chgn. 4/ disposition II + 2 AV latéraux
 AV 2/ SAE IP70 latér. 2/SAE API AR 2/SAE STIAR 71
 Avert. chgn. oui ⁷¹ Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type MOWAG B 300/L6
 Homologation n° CH 3563 03
 Forme de la carr. fourgon
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide 1750 Carburant B
 CV 18,75
 Charge utile 1750 Cylindrée 3682 cm³
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = prototype

Dispositif de protection exigé derrière les sièges avant.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 24.1.72

La commission d'expertise

ck :

Voiture
de livraison

M O W A G

B 3 0 0 / L 6

CH 3563 03

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 06.05.76 à Berne - Br

Modification de la puissance du moteur: 110 CV-DIN à 3900 t/min.