



Equipement §)	
Feux de route	SEALED BEAM DOT H..
Feux de croisement	SEALED BEAM DOT H..
Feux de position	SAE JP 72 T
Feux rouges	SAE STIAR 71 DT
Feux stop	SAE STIAR 71 DT
Cilignoteurs	av 1 (E)   AV   ar SAE STIAR 71 DT
Catadioptrés	av   AV+AR   ar SWARFLEX K 1341
Feux de gabarit	av     ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	SPARTON HI+LO ou d'autres modèles homologués

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	M O W A G B 300 A8		
Homologation N°	CH	3563	08
Carrosserie	fourgon		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	2290	Carburant	B
Charge utile	1210	CV-impôt	30,02
Poids total	3500	Cylindrée	5895

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* Entraînement : sur toutes roues, constant; commande pour blocage du différentiel dans l'axe longitudinal.
- \*\* Mesure du bruit selon l'OCCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, IA 4,10 = 80 dB/A.
- + Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas obligatoire (LFEM No 39 182).
- ++ Nombre de places: sur demande avec banquettes longitudinales pour le transport occasionnel de personnes au sens de l'article 61, alinéa 1/2 de l'OCR; à contrôler à l'immatriculation.
- +++ Dimensions : livrable sur demande avec la carrosserie longue: longueurs (intérieure/extérieure) 3462/5640 mm; portes à faux AR (intérieur/extérieur) 1532/1737 mm.
- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière; contrôler la protection pour les sièges avant; 2 catadioptrés complémentaires sont montés.
- x) Variante pneus: 225/75 R 16 C charge par essieu = 2640 (4,5) pour Vmax. 140 km/h

Zurich, 13.4.78/17.4.1978  
Lieu et date de l'homologation

Remplace FH du 13./17.04.78  
09.06.87 Variante pneus Ad

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de  
livraison

M O W A G

B 3 0 0 A 8

CH 3563 08

**Fiche complémentaire I.**

Complément du 30 juin 1980 à Berne - Br

Mesure des gaz conforme selon ECE 15, modification 03

30) Voiture de  
livraison

M O W A G

B 3 0 0 A 8

CH 3563 08

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 19.05.87 à Berne - SW

Valeurs d'émission 01.10.86 remplies

Silencieux : 2 pots = 1035 x  $\phi$  180 mm "176-391" (adl)  
variante: s.d. en plus avec catalyseur = 480x180x115 mm

Insonorisation : écrans d'absorption dans les deux passages de roue

Service fédéral d'homologation

### Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
360	a6	3,54	75,0	74,0	3000	ad1
360	a6	3,54	x	74,0	3000	ad1 + Kat.

### Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
360	a6	3,54	—	—	—	0,7	600	
360	a6	3,54	—	—	—	—	600	Kat.

### Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale