

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion	M O W A G	0 4 2 0 (PTT - Fourgon de service II)	CH 3563 14

Constructeur	MOWAG, Motorwagenfabrik AG, 8260 Kreuzlingen
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "0420"
Plaquette constructeur	à droite dans l'entrée frontale
N° du châssis	à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière roues avant
Identification du moteur	"360" à gauche, à l'arrière en haut sur le bloc (frappée par Mowag)
Importateur principal	-
Véhicule homologué	0420-2905

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	CHRYSLER	Type	3 6 0
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Construction	V	Temps	4
Transmission	automatique	Carburant	B	Position	au centre
Nombre de vitesses	4	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	8
Frein de service	à air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	101,6	Course	90,9
Frein auxiliaire	(à ressorts, progressif, sur roues AR; pression de service par soupape de garde 4 circuits; libération de secours)	Cylindree	5893	CV-impôt	30,0
Frein d'arrêt	(par réservoir séparé (poussoir); desserrage méc.vis au cyl.)	Puissance en kW	125 DIN	à U/min	4000 *
Ralentisseur	TELMA, à courants de Foucault	Bruit à l'arrêt	72 dB/A	à U/min	3000
Contrôle 2 circuits	manomètre double + 2 lampes-témoin	Silencieux	2 pots 760xØ 185 mm	500xØ 100 mm	
		Mesure des gaz	LFEM; CO 1,0 % à 700 t/min		
		Déparasitage	CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	fourgon	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	2110	2750	4860
Ceintures sécurité	av - ar -	Charge utile	1120	4010	5130
Cale	1/280x150x170 mm	Poids total	3230	6760	9990
Antivol	-	Poids garantis	3600	7000	9990
Nombre de places	t 4 av 4 centre ar	Pneus	8 R 22,5	8 R 22,5	
Dimensions	intérieur extérieur	Ply / bar	12 / 6,0	12 / 6,0	
Longueur	5480 7280	Charge	3600	7000	
Largeur	2130 2210	pour V max	120	120	
Hauteur	1850 3080	Jantes	6,00 x 22,5	acier	
Porte à faux	av - ar				
	av 1330 ar 2450	Gar poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique
	av 2140 ar 2450	Garantie poids de l'ensemble			17000
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Poids remorquable testé			
	Braquage Ø g 13400 d 13200	Charge garantie sur le toit			

Vitesse maximale selon le constructeur 95 km/h  
testée \_\_\_\_\_ km/h à U/min \_\_\_\_\_ au moteur \_\_\_\_\_ pnsa de force

Equipement	ECR (E)	
Feux de route	ECR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	S1 (E)	
Feux stop		
Clignoteurs lat.	av BOSCH CH 1 0809 04	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar SWAREFLEX K 1341
Feux de gabant	av A (E)	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/à gauche combiné	
Essuie-glace	2/balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH 0 320 202 016	
	ou d'autres modèles homologues	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	M O W A G O 4 2 0		
Homologation N°	CH	3563 14	
Carrosserie	fourgon		
Places	total	4	avant 4
Poids à vide	4960	Carburant	B
Charge utile	5130	CV-impôt	30,0
Poids total	9990	Cylindree	5893

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\* ) Ce type de véhicule est équipé d'un régulateur Limitron; régime limité à 4000 t/min.